Duquebel®





TABELA DE PREÇOS

Construção Civil &
Indústria de Mobiliário

2022

Viva no seu mundo
pinte no nosso!

Atravessamos uma época que ficará gravada na nossa memória para o resto das nossas vidas. Isolamento e distanciamento social, confinamento, contágios, máscaras e receios, sinais de uma pandemia que nos atinge a todos, mesmo que de forma diferente, moldando toda a nossa vida com redescobertas deveras importantes sobre o nosso mundo e nossa vivência. Todas estas mudanças nos obrigam a reagir: é o momento de abandonarmos antigos hábitos e aprendermos um novo, e mais sustentável, estilo de vida.
Na Duquebel, entendemos que é importante, nesta altura conturbada de nossas vidas, acolher novas sensações e emoções, por forma a garantir a normalidade, que tanto ansiamos e desejamos. Novos produtos e novas cores, para que juntos possamos pintar novas histórias que contribuam para um futuro mais risonho e viável para todos nós.
Juntos iremos conseguir!

Duquebel®

Índice

CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPOS	PÁG.
1 - PRIMÁRIOS PARA FACHADAS, PAREDES E TETOS	2
2 - TINTAS PLÁSTICAS	5
3 - TINTAS PLÁSTICAS INTERIORES	8
4 - MEMBRANAS ELÁSTICAS	10
5 - TINTAS TEXTURADAS	11
6 - LINHA 0017	12
7 - SISTEMA ETICS / DUQUETHERM (CAPOTTO)	14
8 - REVESTIMENTOS PARA TERRAÇOS E FACHADAS	15
9 - MASSA DE REPARAÇÃO E NIVELAÇÃO	17
10 - CORANTES AQUOSOS	18
11 - TINTAS LUMINOSAS	18
12 - PROTEÇÃO DE BETÃO E PEDRA	18
13 - PROTEÇÃO DE TELHAS	19
14 - HIDRO-REPELENTES	20
15 - ESMALTES	21
16 - MADEIRAS (PREPARAÇÃO E TRATAMENTO)	24
17 - MADEIRAS (ACABAMENTO)	25
18 - MADEIRAS (HIDRATANTES)	27
19 - PRIMÁRIOS E SUB-CAPAS (MADEIRAS E METAIS)	28
20 - PROTEÇÃO DE PAVIMENTOS 1K	29
21 - PROTEÇÃO DE PAVIMENTOS 2K	30
22 - PROTEÇÃO ANTIGRAFFITI	34
23 - PINTURA DE PISCINAS EM BETÃO	35
24 - MARCAÇÃO DE ESTRADAS	35
25 - DECAPANTES	36
26 - LIMPEZA E DESINFEÇÃO	36
27 - ADITIVOS ANTI-FUNGOS	38
28 - ADITIVOS PARA BETÃO	38
29 - DESCOFRAGEM DE BETÃO	39
30 - BETUMINOSOS	39
31 - COLAS	40
32 - DIVERSOS	41
33 - DILUENTES	42

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO

GRUPOS	PÁG.
34 - VELATURAS PARA MADEIRAS	43
35 - FUNDO POLIMÓVEL 2K TAPA POROS	44
36 - VERNIZES	45
37 - SUB-CAPA POLIMÓVEL 2K	46
38 - ESMALTES	47
39 - DILUENTES	50
40 - LIGANTES	50



Construção Civil

1 - PRIMÁRIOS PARA FACHADAS, PAREDES E TETOS



MULTIBEL - Primário Acrílico Aquoso Multi-Superfícies

Cód. 4-0040

Propriedades: Baixo cheiro; Secagem rápida; Excelente isolador de diversos tipos de manchas; Promotor de aderência sobre substratos difíceis.
Utilização: Exterior e Interior. Alúminio, zinco chapa galvanizada, PVC, azulejos, cerâmica, madeira, vidro, etc.

	Branco
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h
Repintura: 4h • **Diluição:** Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)



PRIMACRIL - Primário Acrílico Aquoso Pigmentado

Cód. 4-0036

Propriedades: Boa cobertura; Aderente sobre grande variedade de substratos; Uniformiza a absorção do substrato e sela o suporte; Protege a tinta do ataque da alcalinidade.
Utilização: Exterior e Interior. Areados e estuques não vidrados. vidro, etc.

	Branco	Grupo 1
1L		
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 7 - 8 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (10%)



HIDROPLITE - Primário Acrílico Aquoso Base Hidropliolite®

Cód. 4-0042

Propriedades: Baixo cheiro; Uniformiza a absorção do suporte; Resistente à alcalinidade; Resistente a fungos e algas.
Utilização: Exterior e Interior. Areados e estuques não vidrados.

	Branco
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 7 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (10%)



PRIMÁRIO VÉU DE NOIVA - Primário Acrílico Aquoso para Colar Véu de Noiva

Cód. 4-0033

Propriedades: Bom poder de aderência, permite respiração da parede; Impermeável; Resistente aos Uv's.
Utilização: Construção Civil. Exterior e Interior.

	Incolor
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 3 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** Tac Permanente • **Repintura:** 24h
Diluição: Pronto aplicar

OBS: **Cores Ocre, Branco e Cinza**



BELCRYL - Emulsão Fixadora Aquosa Incolor

Cód. 4-0039

Propriedades: Sem odor; Fixador; Brilho acetinado; Boa penetração em superfícies porosas ou pintadas; Excelente aderência sobre tijolo, pedra e cerâmica porosa. Aplicar 2 demãos: molhado/molhado.
Utilização: Pode ser aplicado como primário e verniz de acabamento. Exterior e

	Incolor
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4 - 6h
Diluição: Água (200%)



PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO P-300 - Para Pladur e Estuque Projetado

Cód. 4-0043

Propriedades: Mate; Excelente aplicabilidade e lacagem; Bom poder de cobertura; Bom rendimento; Boa aderência; Sobrepintável com tintas aquosas.
Utilização: Superfícies interiores; exteriores e substratos de estuque projetado e gesso cartonado (pladur).

	Branco
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (10%)



DUQUELITE - Primário Solvente para Fachadas Base «Pliolite»

Cód. 5-0002

Propriedades: Propriedades anti-alcalinas; Elevada opacidade; Boa aderência sobre superfícies pulverulentas; Micro-poroso, deixa respirar o suporte.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.
Obs: Recomenda-se que o acabamento seja aplicado, no máximo até 72 horas após a aplicação do primário.

	Branco
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 7 - 8 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 6h
Diluição: Diluente Duquelite DT-600 (10%)



PLIOBEL - Primário Solvente Anti-Manchas Base «Pliolite» (baixo odor)

Cód. 5-0003

Propriedades: Propriedades anti-alcalinas; Elevada opacidade; Boa aderência sobre superfícies pulverulentas; Micro-poroso, deixa respirar o suporte; Sem odor e anti-manchas.
Utilização: Interior. Paredes e tetos.
Obs: Recomenda-se que o acabamento seja aplicado, no máximo até 72 horas após a aplicação do primário.

	Branco
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 6 - 7 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 6h
Diluição: Diluente Pliobel DT-610 (10%)



SALIOLITE - Selante Solvente Anti-Salitre e Humidade Base «Pliolite»

Cód. 5-0004

Propriedades: Sela e aglutina os suportes; Excelente aderência; Elevada resistência aos álcalis; Micro-poroso, deixa respirar o suporte; Aplicável com temperaturas negativas e altos índices de humidade relativa; Anti-salitre e anti-humidade.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

	Branco
1L	
5L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 6h
Diluição: Diluente Pliobel DT-600 (10%)



ISOLANTE FIXADOR - Consolidante Acrílico Incolor

Cód. 5-0005

Propriedades: Sela, aglutina e endurece os suportes; Excelente aderência; Elevada resistência aos álcalis
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

	Incolor
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 8h
Diluição: Diluente Acrílico DA-300 (10%)



PRIMÁRIO BLOQUEIO DE ALCATRÃO - Selante de Alcatrão

Cód. 5-0001

Propriedades: Bloqueia a migração do alcatrão; Elevado rendimento; Boa aderência em metais leves.
Utilização: Exterior e Interior.

	Incolor
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 7 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 20 minutos • **Repintura:** 2h
Diluição: Pronto aplicar

2 - TINTAS PLÁSTICAS



REPELTOP - Tinta 100% Acrílica Hidro-Repelente

Cód. 4-0012

Propriedades: Hidro-repelente; Acabamento mate sedoso; Excelente durabilidade exterior; Elevada retenção de cor, alta resistência aos UV (não amarelece); Menor acumulação de poeiras e de sujidade; Poder de cobertura elevado; Alta resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Superfícies exteriores, em pinturas novas ou já pintadas. Excelente para repinturas sobre películas texturadas.

Rendimento m²/L/demão: 11 - 15
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 1a 2h
Repintura: 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5%)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



BELGOLD - Tinta 100% Acrílica Mate

Cód. 4-0009

Propriedades: Excelente retenção de cor; Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas; Boa lacagem e cobertura; Excelente resistência à lavagem; Resistente aos raios UV (não amarelece); Alta durabilidade.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Repintura: 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



SUPERBEL - Tinta Vinílica Super Exterior

Cód. 4-0007

Propriedades: Excelente retenção de cor; Resistente aos fungos e algas; Boa resistência à alcalinidade; Excelente resistência à lavagem; Resistente aos raios UV (não amarelece);.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 14
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Repintura: 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



BIOBEL - Tinta Anti-Bacteriana Low Voc

NOVO

Cód. 4-0185

Propriedades: Acabamento liso mate sedoso; Excelente retenção de cor; Proteção antibacteriana duradoura; Impede o aparecimento e crescimento bacteriano quase na totalidade; Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas. Resistente aos raios ultravioletas (não amarelece); Elevada resistência á lavagem e esfrega húmida; Excelente lacagem e cobertura. **Utilização:** Proteção e decoração no interior, sobre diversos tipos de suportes. Equipamentos de saúde, alimentar e outros locais onde as exigências de higiene são importantes e necessárias.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12
Aplicação: Trincha / Rolo
Repintura: ≥ 4h
Diluição: 1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 10%

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



EXTERBEL - Tinta Plástica Exterior/Interior

Cód. 4-0006

Propriedades: Resistente aos fungos e algas; Excelente resistência à lavagem; Boa resistência à alcalinidade; Resistente aos raios ultra-violetas (não amarelece). **Utilização:** Exterior e Interior. Paredes e tetos.

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)

	Branco	Grupo 1	Grupo 2
1L			
5L			
15L			



TINTA ACRÍLICA MATE D4 - AcrílicaExterior/Interior

Cód. 4-0158

Propriedades: Acabamento mate; Alto poder de cobertura; Bom rendimento; Boa resistência à intempérie; Com proteção anti-fungos. **Utilização:** Exterior e Interior. Paredes e tetos.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1 - 2h
Repintura: 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5% - 10%)

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
1L				
5L				
15L				

OBS: Catálogos de Cores Exterior e Interior Duquebel



BELPLAST - Tinta Plástica Acrílica Interior/Exterior

Cód. 4-0004

Propriedades: Bom poder de cobertura; Bom rendimento; Boa aderência; Excelente compromisso preço/qualidade.
Utilização: Exterior e Interior. Paredes e tetos.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h
Repintura: 4h 9 • **Diluição:** Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)

	Branco	Grupo 1
1L		
5L		
15L		



PLASBEL - Tinta Plástica Paredes e Tetos Interior/Exterior

Cód. 4-0018

Propriedades: Excelente compromisso preço/qualidade para acabamentos interiores ou exteriores em obras de grande dimensão; Fácil aplicação.
Utilização: Exterior e Interior. Paredes e tetos.

	Branco
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)



PLÁS - Tinta Plástica Interior/Exterior

Cód. 4-0016

Propriedades: Fácil aplicação; Acabamento semi-mate; Excelente compromisso preço/qualidade para acabamentos interiores ou exteriores em obras de grande dimensão.
Utilização: Exterior e Interior. Paredes.

	Branco
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 6 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)



TINTA PLÁSTICA INDUSTRIAL MATE

Cód. 4-0017

Propriedades: Acabamento mate; Fácil aplicação; Excelente compromisso preço/qualidade para acabamentos **interiores ou exteriores em obras de grande dimensão.**
Utilização: Interior e Exterior. Paredes.

	Branco
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 6 - 8 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5%)

3 - TINTAS PLÁSTICAS INTERIORES



DUQUESILK - Esmalte Aquoso Lavável Acetinado

Cód. 4-0025

Propriedades: Acabamento liso facilmente lavável; Excelente retenção de cor; Excelente resistência à lavagem; Resistente aos raios ultra-violetas (não amarelece); Excelente resistência à água.
Utilização: Interior. Paredes em especial cozinha e wc.

Rendimento m²/L/demão: 11 - 15
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 2h
Repintura: 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



DUQUESOFT - Esmalte Aquoso Lavável Mate

Cód. 4-0026

Propriedades: Acabamento liso facilmente lavável; Excelente retenção de cor; Resistente a fungos e algas; Excelente resistência à lavagem; Resistente aos raios ultra-violetas (não amarelece); Excelente resistência à água.
Utilização: Interior. Paredes em especial cozinha e wc.

Rendimento m²/L/demão: 11 - 15
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 2h
Repintura: 6h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



BELSILK - Tinta Aquosa Lavável Acetinada

Cód. 4-0151

Propriedades: Acabamento acetinado; Resistente à lavagem; Resistente a fungos e algas; Boa cobertura; Não amarelece.
Utilização: Interior. Paredes.

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5%)



STOPBEL - Tinta Acrílica Anti-Manchas Mate

Cód. 4-0005

Propriedades: Excelente retenção de cor; Bloqueador de manchas de nicotina, baton, etc; Resistente à alcalinidade; Resistente a fungos e algas; Não amarelece.
Utilização: Exterior e Interior. Paredes e tetos.

	Branco	Grupo 1
1L		
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 8 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h
Repintura: 4h • **Diluição:** Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: Sem diluição)



ESTUCOBEL - Tinta Acrílica Direta para Estuque e Pladur

Cód. 4-0008

Propriedades: Acabamento mate; Excelente resistência à lavagem; Elevada brancura; Não amarelece.
Utilização: Interior. Paredes e tetos.

	Branco	Grupo 1
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5% - 10%)



TINTA ACRÍLICA PARA PLADUR

Cód. 4-0011

Propriedades: Acabamento mate; Boa aderência; Não necessita de primário; Boa lacagem; Excelente resistência à lavagem; Rendimento elevado; Excelente opacidade; Cobre em 2 demãos.
Utilização: Aplicação direta em tetos e paredes interiores de pladur e estuque e sobre as mais variadas superfícies (areado, betão, reboco, fibrocimento, madeira, etc.) no interior.

	Branco
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)



DECORBEL - Tinta Plástica Mate Interior

Cód. 4-0013

Propriedades: Resistente aos fungos; Acabamento mate; Bom poder de cobertura.
Utilização: Proteção e decoração de paredes interiores lisas ou areadas.

	Catálogo
1L	
3L	

Rendimento m²/L/demão: 8 -10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)

OBS: **Catálogo Decorbel**

4 - MEMBRANAS ELÁSTICAS



DUFLEX - Membrana Elástica Acrílica Acetinada

Cód. 4-0044

Propriedades: Elevada flexibilidade quando aplicada com espessura adequada; Acompanha pequenos movimentos do suporte; Baixa permeabilidade ao vapor de água; Resistente à intempérie; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior. Fachadas e paredes.

Rendimento m²/L/demão: 1,5 - 3
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 2h
Repintura: 16h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: sem diluição)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



FLEXMATE - Membrana Elástica Acrílica Mate

Cód. 4-0046

Propriedades: Acabamento mate; Elevada flexibilidade quando aplicada com espessura adequada; Acompanha pequenos movimentos do suporte; Baixa permeabilidade ao vapor de água; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior. Fachadas e paredes.

Rendimento m²/L/demão: 1,5 - 3
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 2h
Repintura: 16h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: sem diluição)

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



SILIFLEX - Membrana Elástica Acrílica Texturada Acetinada

Cód. 4-0047

Propriedades: Grande flexibilidade; Grande resistência à intempérie; Com películas de espessura elevada disfarça irregularidades do suporte; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior. Fachadas e paredes.

Rendimento m²/L/demão: 1 - 1,5
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 2h
Repintura: 16h
Diluição: Pronto aplicar

belmix afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
5L					
15L					

5 - TINTAS TEXTURADAS



ACRILTEX - Tinta 100% Acrílica Texturada Super Fina

Cód. 4-0027

Propriedades: Acabamento texturado muito fino; Preenche e cobre as micro-fissuras estáticas de rebocos novos; Elevada retenção de cor; Alta resistência aos UV (não amarelece); Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

Rendimento m²/L/demão: 4 - 5
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 3h
Repintura: 6h
Diluição: Pronto aplicar

belmix
afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
5L					
15L					



SUPERTEX - Tinta Acrílica Texturada Exterior

Cód. 4-0029

Propriedades: Bom poder de cobertura, disfarçando as irregularidades do suporte; Resistente à intempérie; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas, paredes e tetos.

Rendimento m²/L/demão: 1 - 1,5
Aplicação: Rolo e Escova adequados
Secagem ao Tato: 2h
Repintura: 16h
Diluição: Pronto aplicar

belmix
afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
5L					
15L					



SUPERTEXTIN - Tinta Texturada Fina

Cód. 4-0028

Propriedades: Relevo areado fino; Deixa respirar o suporte; Disfarça irregularidades da superfície; Bom compromisso preço/qualidade; Boa resistência aos fungos e algas.

	Branco
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 1 - 1,5 • **Aplicação:** Rolo e Escova adequados • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 16h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5%)



DUTEX - Tinta Texturada

Cód. 4-0030

Propriedades: Efeito decorativo mate; Deixa respirar o suporte; Disfarça irregularidades da superfície; Bom compromisso preço/qualidade; Boa resistência aos fungos e algas.
Utilização: Exterior e Interior. Paredes e tetos.

belmix
afinação instantânea de cor

	Branco	Grupo 1
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 1 - 1,5 • **Aplicação:** Rolo e Escova adequados • **Secagem ao Tato:** 2h
Repintura: 16h • **Diluição:** Pronto aplicar

6 - LINHA 0017



PRIMÁRIO ACRÍLICO 0017

Cód. 4-0133

Propriedades: Mate; Boa aplicabilidade e lacagem; Bom poder de cobertura; Bom rendimento; Boa aderência; Excelente compromisso preço/qualidade.
Utilização: Superfícies interiores e exteriores, sobre diversos substratos lisos e áreados.

	Branco
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 6 - 8 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (10%)



TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA 0017

Cód. 4-0020

Propriedades: Acabamento mate; Bom poder de cobertura; Bom rendimento; Boa aderência; Excelente compromisso preço/qualidade.
Utilização: Proteção e decoração de paredes interiores e exteriores, constituindo um excelente compromisso preço/qualidade.

	Branco	Cat. 0017
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 8 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5% - 10%)



TINTA ACRÍLICA AQUOSA TEXTURADA EXTRA-FINA 0017

Cód. 4-0032

Propriedades: Texturado muito fino; Acabamento mate; Boa resistência à água; Preenche e cobre as micro-fissuras estáticas próprias de rebocos novos; Boa resistência aos UV,s, alcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Superfícies exteriores e interiores, sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados.

	Branco	Cat. 0017
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 3 - 5 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 6h • **Diluição:** Pronto aplicar



TINTA AQUOSA ACETINADA 0017

Cód. 4-0024

Propriedades: Acabamento acetinado; Boa opacidade; Resistência à lavagem; Resistente aos raios ultravioletas; Boa resistência ao aparecimento de fungos e algas.
Utilização: Pintura e decoração de interiores e exteriores.

	Branco	Cat. 0017
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 10 - 14 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5%)



TINTA AQUOSA LAVÁVEL MATE 0017

Cód. 4-0015

Propriedades: Acabamento mate sedoso; Resistência à lavagem; Disfarça pequenas imperfeições das paredes; Resistente aos raios ultravioletas (não amarelece); Resistente aos agentes alcalinos; Bom poder de cobertura.
Utilização: Pintura de paredes interiores e exteriores.

	Branco	Cat. 0017
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 2h
Repintura: 4h • **Diluição:** Água (1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5%)



TINTA AQUOSA TEXTURADA 0017

Cód. 4-0031

Propriedades: Bom poder de impermeabilização; Efeito decorativo mate; Disfarça as irregularidades da superfície; Bom compromisso preço/qualidade.
Utilização: Proteção e decoração de superfícies quando se pretende o acabamento texturado ou disfarçar irregularidades; Acabamento económico, próprio para grandes superfícies.

	Branco	Cat. 0017
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 1 - 1,5 • **Aplicação:** Rolo e Escova adequados • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 16h • **Diluição:** Pronto aplicar



MEMBRANA ELÁSTICA 0017

Cód. 4-0045

Propriedades: Revestimento impermeabilizante com elasticidade; Baixa permeabilidade ao vapor de água; Boa cobertura com películas de espessura elevada; Boa retenção de cor; Película final acetinada.
Utilização: Proteção e decoração de fachadas exteriores; Em paredes com fissuras após tratamento apropriado.

	Branco	Cat. 0017
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 1,5 - 3 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 16h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: Sem diluição)



Dê uma demão de qualidade ao seu trabalho!

INSPIRE_AÇÃO!
0017

Excelente acabamento
Elevado rendimento • Fácil de aplicar

7 - SISTEMA ETICS / DUQUETHERM (CAPOTTO)



PRIMÁRIO DUQUETHERM - Acrílico Regulador de Fundo

Cód. 4-0041

Propriedades: Regulador de fundo; Aumenta a adesão do revestimento ao suporte; Resistente à alcalinidade; Resistente a fungos e algas.

	Branco	Grupo 1
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 6 - 8 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4h
Diluição: Água (10% - 15%)



DUQUETHERM RISCADO - Massa Raiada Acrílica

Cód. 4-0064/ 4-0065 / 4-0066

Propriedades: Boa resistência à intempérie; Boa impermeabilidade à água; Deixa respirar o suporte; Disfarça as imperfeições da superfície.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
25Kg				

Rendimento Kg/m²: 1,5 - 2,5 • **Aplicação:** Talocha
Secagem ao Tato: 2h • **Repintura:** 16h • **Diluição:** Pronto aplicar

Grãos:
0,35mm - Fino • 0,70mm - Médio • 1,50mm - Grosso



DUQUETHERM AREADO - Massa Raiada Acrílica

Cód. 4-0067/ 4-0068 / 4-0069

Propriedades: Boa resistência à intempérie; Boa impermeabilidade à água; Deixa respirar o suporte; Disfarça as imperfeições da superfície.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas e paredes.

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
25Kg				

Rendimento Kg/m²: 1,5 - 2,5 • **Aplicação:** Talocha
Secagem ao Tato: 2h • **Repintura:** 16h • **Diluição:** Pronto aplicar

Grãos:
0,35mm - Fino • 0,70mm - Médio • 1,50mm - Grosso

RV-65-001 COLA DUQUETHERM BRANCA DB-1 • 20Kg (Consultar Preço)

RV-65-002 COLA DUQUETHERM CINZA DB-2 • 25Kg (Consultar Preço)

RV-65-003 MASSA REGULADORA BRANCA DB-3 • 25Kg (Consultar Preço)

RV-65-004 MASSA REGULADORA CINZA DB-4 • 25Kg (Consultar Preço)

RV-30-004 REDE TECIDA FIBRA DE VIDRO 160g/m² (1X50m) (Consultar Preço)

8 - REVESTIMENTOS PARA TERRAÇOS E FACHADAS



TELAFLEX TRANSITÁVEL - Revestimento Impermeabilizante Acrílico com Inertes

Cód. 4-0055

Propriedades: Impermeabilizante para terraços; Adequado para zonas de trânsito ligeiro de pessoas; Elevada resistência à intempérie; Grande flexibilidade quando aplicado com espessura adequada; Resistente aos álcalis; Resistente aos fungos e algas.
Utilização: Exterior. Terraços.

	Cores
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 0,8 - 1 • **Aplicação:** Rolo e Escova adequados • **Secagem ao Tato:** 3h • **Repintura:** 16h
Diluição: Pronto aplicar

OBS: **Catálogo Fibraflex**



FIBRAFLEX - Revestimento Impermeabilizante Acrílico com Fibras

Cód. 4-0049

Propriedades: Impermeabilizante para terraços e fachadas; Boa resistência à intempérie; Grande elasticidade; Elevada flexibilidade quando aplicada com espessura adequada; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.

	Cores
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 3 - 4,5 • **Aplicação:** Rolo e Escova adequados • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 16h
Diluição: Água (1ª Demão: 20%; Demãos seguintes: Sem diluição)

OBS: **Catálogo Fibraflex**



TELAFLEX - Tela Líquida Acrílica

Cód. 4-0051

Propriedades: Impermeabilizante para terraços e fachadas; Boa resistência à intempérie; Grande elasticidade; Elevada flexibilidade quando aplicada com espessura adequada; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior. Paredes e terraços.

	Incolor	Cores
1L		
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 3 - 4,5 • **Aplicação:** Rolo / Escova / Pistola • **Secagem ao Tato:** 2h
Repintura: 16h
Diluição: Água

OBS: **Catálogo Fibraflex**



CIMAFLEX - Resina Flexível de Estanquecidade

Cód. 4-0052

Propriedades: Após mistura com argamassa seca na proporção de mistura pretendida (1/1 a 1/1,5 - em peso), dá origem a um revestimento estanque e aderente, depois de seco; Resistência química e mecânica; Colocar, entre camadas, rede de fibra de vidro anti-alcalina de ± 80g/m².
Utilização: Varandas, terraços, muros de suporte, etc.

	Incolor
1L	
5L	
10L	
20L	



CIMAFLEX PÓ

Cód. 4-0053

Propriedades: Misturado com a CIMAFLEX RESINA, origina uma argamassa fluída fácil de aplicar.
Utilização: Desenvolvido para se juntar com a CIMAFLEX RESINA.

	Cinza
10Kg	
25Kg	



CIMALASTIC - Argamassa Flexível Impermeabilizante Bi-Componente

Cód. 4-0056

Propriedades: Impermeabilizante e boa flexibilidade; Elevado poder de aderência; Resistente à água e à abrasão; Transitável a tráfego ligeiro pedonal; Não inflamável.
Utilização: Terraços, varandas, adegas, caixas de elevador, depósitos de água, paredes, casas de banho, fundações e caves pelo exterior.

	Kit
20Kg	

Consumo (mm de espessura): 2Kg/m² • **Aplicação:** Talocha / Espátula / Trincha • **Secagem:** 48h • **Repintura:** Ver Ficha Técnica
Proporção da Mistura: 2 partes em peso de Cimalastic Pó com 1 parte em peso de Cimalastic Resina • **Duração da Mistura:** 45 minutos
Diluição: Pronto aplicar



IMPERBEL FLEX 1K - Argamassa para Impermeabilização

Cód. 4-0177

Propriedades: Impermeabilizante; Resistência química; Resistente ao envelhecimento; Película acetinada.
Utilização: Impermeabilização de estruturas sujeitas a deformações moderadas, tais

	Cinza
4Kg	
20Kg	

Rendimento m²/mm: 1,5Kg • **Aplicação:** Talocha / Trincha / Rolo / Pistola • **Secagem ao Tato:** 6h
Entre Camadas: 6h (mínimo) • **Diluição:** Água (25%) • **Cura Total:** 28 dias



RESIDUQUE - Resina Flexível de Estanquecidade

Cód. 4-0054

Propriedades: Primário impermeabilizante para betão, alvenaria, poliuretano expandido e esferovite; Excelente aderência; Produto a ser utilizado como regulador de superfícies de betão à vista que apresentem micro-fissura; Resistente à carbonatação do betão; Misturado com Simento Portland produz películas flexíveis e impermeáveis.
Proporção de Mistura (1 / 1 peso)

	Incolor
1L	
5L	
10L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 3 - 5 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Talocha • **Secagem ao Tato:** 6h • **Repintura:** 72h
Diluição: Pronto aplicar

9 - MASSA DE REPARAÇÃO E NIVELAÇÃO



MASSA DE CARAPAS - Massa Aquosa Decorativa para Interiores

Cód. 4-0058

Propriedades: Óptimo aspeto decorativo; Elevada dureza; Bom rendimento; Recomendada como revestimento de lambrins; Corrige diversas imperfeições e permite um relevo próprio na área aplicada.
Utilização: Interior. Paredes.

	Branca
7,5Kg	
25Kg	

Rendimento Kg/m²: 1,5 - 2 • **Aplicação:** Rolo / Talocha / Espátula • **Secagem ao Tato:** 2h
Repintura: 72h Verão - 96h Inverno • **Diluição:** Pronto aplicar



BELFENDAS - Massa Plástica Aquosa para Enchimento de Fissuras

Cód. 4-0059

Propriedades: Grande capacidade de enchimento; Secagem rápida; Fácil lixagem; Boa aderência na maior parte dos materiais de construção: estuque, reboco e fibrocimento.
Utilização: Interior. Paredes e tetos; Reparação de fendas, buracos ou defeitos em paredes e madeiras.

	Branca
1Kg	
2Kg	
9Kg	

Rendimento Kg/m²: 2 - 3 • **Aplicação:** Talocha / Espátula • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 16h
Diluição: Pronto aplicar



MASSA PARA FISSURAS EXTERIOR BRANCO - Reparação Base Fibras

Cód. 4-0062

Propriedades: Massa flexível reforçada com fibras de vidro pronta a usar; Não greta nem fissura; Boa flexibilidade e elasticidade; Resistente ao envelhecimento.
Utilização: Interior e Exterior. Paredes e tetos; Enchimento de fissuras e gretas; Evita a utilização de cintas elásticas como agente de reforço, selagem em fissuras rebeldes ou dinâmicas.

	Incolor
1Kg	
3Kg	

Rendimento Kg/m²: 2 - 3 • **Aplicação:** Talocha / Espátula • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 48h (mínimo)
Diluição: Pronto aplicar



BETUME VIDRACEIRO - Fixador de Vidros em Madeira

Cód. 4-0061

Propriedades: Excelente aderência; Recomendado para janelas e portas em madeira.
Utilização: Interior e Exterior. Reparação e fixação de vidros em caixilharias de madeira e ferro.

	Cores
1Kg	
2Kg	

Aplicação: Espátula • **Secagem ao Tato:** 3h • **Repintura:** 72h (mínimo) • **Diluição:** Pronto aplicar

OBS: **Cores Branco e Vermelho Óxido**

10 - CORANTES AQUOSOS

CORANTES PARA TINTAS AQUOSAS - Pigmentar Tintas Aquosas

Cód. 4-0083

Aplicação: Máximo até 10% sob o produto aquoso a pigmentar.
Propriedades: Resistentes à luz; Óxidos; Resistentes no exterior.

OBS:
Grupo 1: **01 Amarelo Ocre, 02 Laranja Ocre, 03 Vermelho Óxido, 04 Preto, 05 Azul Vivo, 08 Verde Vivo**
Grupo 2: **06 Amarelo Vivo (Interior), 07 Vermelho Vivo (Interior)**

	Grupo 1	Grupo 2
0,25L		
1L		

11 - TINTAS LUMINOSAS



TINTA FOTOLUMINESCENTE 2K (4:1) - Tinta Epoxy Fotoluminescente

Cód. 5-0232 / 5-0129

Propriedades: Tinta fluorescente, emite luz durante 10 a 30 minutos após se apagarem as luzes; Grande resistência ao desgaste; Acabamento liso; Fácil de limpar; Utilização apenas em interiores quando protegidos dos raios ultra-violetas; Fabrico do produto por

Utilização: Só interior. Betão e pavimentos.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1 - 2h • **Repintura:** 12 - 24h
Cura Completa: 7 dias
Diluição: Diluente Epoxy DX-500 (Trincha/Rolo: 5% - Pistola: 10% - 20%)

Mistura 1,25L			Cores
5-0232 Tinta	1 X 1L	1,25L	
5-0129 Endurecedor	1 X 0,25L		

Mistura 5L			Cores
5-0232 Tinta	1 X 4L	5L	
5-0129 Endurecedor	1 X 1L		

12 - PROTEÇÃO DE BETÃO E PEDRA



VERNIZ AQUA BETÃO - Acrílico Aquoso para Betão e Pedras Naturais

Cód. 4-0072 / 4-0123

Propriedades: Resistente à intempérie e aos raios UV (não amarelece); Realça a textura dos suportes; Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de algas e fungos.
Utilização: Exterior e Interior. Betão, tijoleira porosa, pedras e cantarias.

Rendimento m²/L/demão: 7 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 20 minutos • **Repintura:** 1 - 2h
Diluição: Água (1ª Demão: 25%; Demãos seguintes: 10%)

	Incolor Brilhante	Cor Brilhante	Incolor Acetinado	Cor Acetinado
1L				
5L				
15L				

13 - PROTEÇÃO DE TELHAS



TINTA TELHA ACRÍLICA SOLVENTE — Cód. 5-0235

Propriedades: Bom poder de impermeabilização; Evita o aparecimento de fungos e bolores; Auto lavável; Elevada resistência ao envelhecimento natural.
Utilização: Exterior e Interior. Telhas em fibrocimento, telha convencional e de betão.

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
1L			
5L			
15L			

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 20 - 30 minutos • **Repintura:** 6 - 8h
Diluição: Diluente Acrílico DA-300 (Trincha/Rolo: 5%; Pistola: 15%)

OBS:
Grupo 1: **Branco, Preto, Cinza**
Grupo 2: **829 Óxido Vermelho, Verde**
Grupo 3: **Cores Telha**



TINTA AQUATELHA - 100% Acrílica Aquosa — Cód. 4-0099

Propriedades: Bom poder de impermeabilização; Resistente à intempérie; Excelente retenção de cor; Alta resistência aos UV; Alta resistência ao envelhecimento natural; Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas.
Utilização: Exterior e Interior. Telhas em fibrocimento, telha convencional e de betão.

	Preto	Cores
1L		
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 30 minutos
Repintura: 4h • **Diluição:** Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)

OBS: **Catálogo Aquatelha**



VERNIZ ACRÍLICO HIDRÓFUGO AQUOSO - Repelente de Água — Cód. 4-0122

Propriedades: Sem odor; Secagem rápida; Boa capacidade de penetração em superfícies porosas; Resistente à intempérie e aos raios UV (não amarelece); Não permite a penetração de humidade; Película brilhante; Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos; algas e outros micro-organismos.
Utilização: Proteção de telhados; monumentos, obras de arte, paredes e outros

	Incolor
1L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 12 - 14 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 4 - 6h
Diluição: Pronto aplicar



RESITELHA - Resina Impermeabilizante para Materiais Cerâmicos Porosos — Cód. 4-0100

Propriedades: Espessura elevada; Alto brilho; Excelente resistência à intempérie; Impede a penetração de água na telha; Penetra totalmente na microporosidade da telha neutralizando o desenvolvimento de fungos e algas.
Utilização: Impermeabilizante acrílico para telhas, tijolos, betão, cimento e material de barro não vitrificado.

	Incolor
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Repintura:** 5 - 6h
Diluição: Água (1ª Demão: 50%; Demãos seguintes: 25%)



IMPERMEABILIZANTE AQUOSO S-120 - Superfícies Minerais Porosas

NOVO

Cód. 4-0187

Propriedades: Película brilhante; Sem odor; Secagem rápida; Boa capacidade de penetração em superfícies porosas; Resistente à intempérie e aos raios UV (não amarelece); Não permite a penetração de humidade; Evidencia a textura dos suportes: Resistente aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos, algas e outros micro-organismos; Elevada aderência sobre vários tipos de suportes como: tijolo, pedra e cerâmica porosa.
Utilização: Impermeabilização de telhados, monumentos, obras de arte, paredes, telhados e de outras as superfícies exteriores porosas e não fissuradas que não venham a ser pintadas.

	Incolor
1L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 11 - 13 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Repintura:** ≥ 4 horas • **Diluição:** Pronto aplicar

14 - HIDRO-REPELENTES



HIDROBEL - Hidro-Repelente Invisível Aquoso Anti-Humidade

Cód. 4-0074

Propriedades: Impede a penetração de humidade; Evita a fixação de sujidade na parede; Evita os danos causados pela congelação de água absorvida pelo suporte; Reduz a possibilidade do aparecimento de eflorescências, musgos, bolores, etc; Não altera o aspeto ou a cor dos materiais, sobre os quais se aplica.
Utilização: Exterior e Interior. Fachadas, muros, telha, tijoleira não vidrada e pedras naturais.

	Incolor
1L	
5L	
25L	

Rendimento m²/L/demão: 3 - 5 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h • **Diluição:** Pronto aplicar



HIDROCIL - Hidro-Repelente Invisível Solvente Anti-Humidade

Cód. 5-0024

Propriedades: Impede a penetração de humidade; Evita a fixação de sujidade na parede; Evita os danos causados pela congelação de água absorvida pelo suporte; Reduz a possibilidade do aparecimento de eflorescências, musgos, bolores, etc; Não altera o aspeto ou a cor dos materiais, sobre os quais se aplica. **Utilização:** Exterior e Interior. Fachadas, muros, telha, tijoleira não vidrada e pedras naturais.

	Incolor
1L	
5L	
25L	

Rendimento m²/L/demão: 5 - 7 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 30 minutos
Diluição: Pronto aplicar

ÓLEO REPELENTE - de Óleos e Gorduras para Pisos não Vidrados

Cód. 5-0026

Propriedades: Impede a penetração de óleo ou outras gorduras tornando muito fácil a limpeza das superfícies, mesmo as porosas; Reduz a absorção de água; Prevenção contra o desenvolvimento de fungos e algas; Não altera o aspeto ou a cor dos materiais, sobre os quais se aplica; Não forma película.
Utilização: Exterior e Interior. Mármore, marmorite, cimento, pedras naturais, tijolo, tijoleira não vidrada, telhas e outras superfícies porosas.

	Incolor
1L	
5L	

Rendimento m²/L/demão: 6 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 4h • **Diluição:** Pronto aplicar



FERDUR - Esmalte Direto à Ferrugem

Cód. 5-0179 / 5-0180 / 5-0181

Propriedades: Resistente à intempérie e aos raios UV (não amarelece); Realça a textura dos suportes; Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de algas e fungos.
Utilização: Exterior e Interior. Betão, tijoleira porosa, pedras e cantarias.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 5h
Diluição: Diluente Sintético DS-100 (Trincha/Rolo: 5% - Pistola: 10% - 15%

(*) Até rutura de stock

	Brilhante Cores Normais	Brilhante Cores Especiais	½ Brilho Cores Normais	½ Brilho Cores Especiais	Mate Cores Normais	Mate Cores Especiais
0,25L						
0,75L						
2,5L						
(*) 3L						



BELDUR - Esmalte Sintético Anticorrosivo

Cód. 5-0051

Propriedades: Excelente lacagem; Capacidade anticorrosiva; Excelente aderência sobre primários e sub-capas.
Utilização: Construção Civil e metalomecânica. Ferro e madeira.

	Brilhante Cores Normais	Brilhante Cores Especiais
0,25L		
0,75L		
2,5L		

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 3h
Diluição: Diluente Sintético DS-100 (Trincha/Rolo: 5% - Pistola: 20%)

OBS: **Catálogo Beldur**
Cores Normais: **Branco, Preto, 9010 Branco Sujo, 1015 Marfim, 5010 Azul Mar, 6005 Verde Folha, 6009 Verde Garrafa, 7011 Cinza Claro, 7047 Cinza Ferro, 8017 Castanho Chocolate**
Cores Especiais: **3001 Vermelho Sinal, 8008 Castanho Oliva**



FERDUR FORJA - Esmalte Ferro Efeito Forjado

Cód. 5-0048

Propriedades: Aplicação direta a metais ferrosos; Não necessita de primário; Aspeto semelhante ao do ferro forjado; Boa proteção anticorrosiva.
Utilização: Construção Civil e metalomecânica.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 3h
Diluição: Diluente Sintético DS-100 (Trincha/Rolo: 5% - Pistola: 15%)

	Cat. Cores
0,25L	
0,75L	
2,5L	
5L	



ESMALTE INDUSTRIAL SR - Sintético Secagem Rápida

Cód. 5-0049 / 5-0050 / 5-0160

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Secagem rápida; Boa elasticidade; Bom brilho; Boa resistência no exterior.
Utilização: Metalomecânica. Metais ferrosos e não ferrosos.

	Brilhante Grupo 1	Brilhante Grupo 2	Brilhante Grupo 3	½ Brilho Grupo 1	½ Brilho Grupo 2	½ Brilho Grupo 3	Mate Grupo 1	Mate Grupo 2	Mate Grupo 3
1L									
5L									
20L									

Rendimento m²/L/demão: 7 ± 1 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 30 minutos
Diluição: Diluente Industrial DI-110 (Trincha/Rolo: 5%; Pistola: 5% - 15%)

(*) **Branco e Preto**



GALVABEL BRILHANTE / ½ BRILHO / MATE - Esmalte Acrílico Direto à Chapa Galvanizada

Cód. 5-0184 / 5-0185 / 5-0186

Propriedades: Aplicação direta à chapa galvanizada, alumínio lacado ou anodizado e metais não ferrosos; Boa retenção do brilho; Boa resistência no exterior; Excelente aderência.
Utilização: Construção Civil e metalomecânica. Galvanizado e alumínio.

	Brilhante Grupo 1	Brilhante Grupo 2	Brilhante Grupo 3	½ Brilho / Mate Grupo 1	½ Brilho / Mate Grupo 2	½ Brilho / Mate Grupo 3
1L						
5L						
20L						

Rendimento m²/L/demão: 8 ± 1
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 30 minutos
Diluição: Diluente Acrílico DA-300 (Trincha/Rolo: 5% - Pistola: 10%)

(*) **Branco e Preto**



ACRILDUR BRILHANTE - Acrílico Aquoso para Paredes, Madeiras e Metais

Cód. 4-0076

Propriedades: Excelente resistência à lavagem; Sem cheiro; Excelente cobertura e lacagem; Elevada retenção de brilho e cor (branco não amarelece); Resistente aos álcalis, fungos e algas.
Utilização: Interior e Exterior. Madeiras, metais, paredes de argamassa ou estuque sintético, etc.

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
2,5L					
5L					
15L					

Rendimento m²/L/demão: 11 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Repintura: 6h (mínimo)
Diluição: Água (Trincha/Rolo - 1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5% / Pistola: 15% - 20%)



ACRILDUR ½ BRILHO / MATE - Acrílico Aquoso para Paredes, Madeiras e Metais

Cód. 4-0077 / 4-0078

Propriedades: Excelente resistência à lavagem; Sem cheiro; Excelente cobertura e lacagem; Elevada retenção de brilho e cor (branco não amarelece); Resistente aos álcalis, fungos e algas.
Utilização: Interior e Exterior. Madeiras, metais, paredes de argamassa ou estuque sintético, etc.

Rendimento m²/L/demão: 11 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Repintura: 6h (mínimo)
Diluição: Água (Trincha/Rolo - 1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5% / Pistola: 15% - 20%)

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
2,5L					
5L					
15L					



MULTIBEL BRILHANTE - Multisuperfícies Anticorrosivo Aquoso

NOVO

Cód. 4-0186

Propriedades: Excelente resistência á intempérie; Elevada aderência e flexibilidade; Boa retenção e elevado brilho; Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas.; Impede a corrosão do suporte: Não amarelece. Excelente resistência à lavagem; Baixo cheiro.
Utilização: Pintura de suportes de ferro, galvanizado, alumínio no exterior ou interior, tais como gradeamentos, varandas, portões, portadas, mobiliário de jardim, etc. ; Não necessita de aplicação prévia de primário.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: ≥ 2h
Repintura: ≥ 6h
Diluição: Água (Trincha/Rolo: 10%; Pistola: 20%)

	Branco	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L					
2,5L					
5L					
15L					



TINTA ANTI-MOSTO - Proteção de Recipientes para Vindima

Cód. 5-0231

Propriedades: Boa resistência aos ácidos; Boa resistência ao mosto, fungos e bactérias; Lavável; Pintura de utensílios de transporte de uvas.
Utilização: Madeira, ferro e cimento.

	Cores
0,75L	
1L	
4L	
5L	

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola Convencional • **Secagem ao Tato:** 1h
Repintura: 16h (mínimo) • **Diluição:** Diluente Universal DU-320
(Trincha/Rolo - 1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5% / Pistola: 15%)

OBS: **Branco e Óxido Vermelho**

16 - MADEIRAS (PREPARAÇÃO E TRATAMENTO)



CUPRIBEL - Imunizante de Madeira

Cód. 5-0058

Propriedades: Grande resistência à ação dos fungos e parasitas, mesmo em profundidade; Penetra profundamente, não dá origem a esfoliação por exposição à intempérie; Protege contra insetos, fungos e bolores; Retarda o envelhecimento e apodrecimento da madeira; Não forma filme.
Utilização: Exterior e Interior.

	Cores
1L	
5L	
(*)12,5L	
20L	
25L	

Rendimento m²/L/demão: 3 - 6 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Imersão • **Secagem ao Tato:** 2 - 3h • **Repintura:** 5h
Diluição: Pronto aplicar

(*) Até rutura de stock

OBS: **Cores Castanho, Verde e Incolor**



WOODBEL TRATAMENTO - Protetor de Madeira Aquoso

Cód. 4-0094

Propriedades: Grade resistência à ação dos fungos e parasitas, mesmo em profundidade; Excelente uniformidade superficial, tapando os poros da madeira, para posterior aplicação do verniz de acabamento; Utilização em mobiliário e outras indústrias de madeira; Sem odor, cheiro pouco ativo.
Utilização: Exterior e Interior.

	Cores
1L	
2,5L	
5L	

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h / **Lixagem:** 4h
Repintura: 5h • **Diluição:** Pronto aplicar

OBS: **Cores Castanho, Verde e Incolor**



TAPA POROS AQUOSO - Acrílico

Cód. 4-0101

Propriedades: Excelente uniformidade superficial, tapando os poros da madeira, para posterior aplicação dio verniz de acabamento; Apresenta uma secagem rápida, boa lixagem e boa aderência; Utilização na indústria de mobiliário e outras industrias de madeira; Sem odor, cheiro pouco ativo.
Utilização: Exterior e Interior. Madeira.

	Incolor
1L	
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1h / **Lixagem:** 3 - 4h
Repintura: 3 - 4h • **Diluição:** Pronto aplicar

17 - MADEIRAS (ACABAMENTO)



DUCARDEX IMPREGNANTE ACETINADO - Tratamento e Proteção de Madeiras

Cód. 5-0100

Propriedades: Excelente penetração na madeira; Grande resistência à luz e intempérie; Repelente à água e permeável ao vapor de água; Resistente aos UV.
Utilização: Exterior e Interior. Proteção e decoração de todo o tipo de madeiras.

	Cat. Cores
0,75L	
2,5L	

Rendimento m²/L/demão: 11 - 13 • **Aplicação:** Trincha / Pincel • **Secagem ao Tato:** 3 - 4h • **Repintura:** 16h
Diluição: Pronto aplicar



DUCARDEX ACABAMENTO ACETINADO - Tratamento e Proteção de Madeiras

Cód. 5-0099

Propriedades: Alquídico uretanado; Acompanha sem estalar as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV; Resistência à intempérie; Acabamento para madeiras exterior, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

	Cat. Cores
0,25L	
0,75L	
2,5L	

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2 - 3h • **Repintura:** 16h
Diluição: Diluente Sintético DS-100 (5% - 10%)



WOODBEL ACABAMENTO - Tratamento e Proteção para Madeira Aquoso

Cód. 4-0095 / 4-0096

Propriedades: Acompanha sem estalar as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV; Resistência à intempérie; Acabamento para madeiras exterior, sobretudo em ambientes agressivos; Cheiro pouco ativo.
Utilização: Exterior e Interior. Portas, janelas e outras estruturas em

	Incolor	Cat. Cores
1L		
2,5L		
5L		

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2h
Diluição: Pronto aplicar

OBS: **Acetinado e Mate**



VERNIZ SINTÉTICO - Solvente para Madeiras

Cód. 5-0247

Propriedades: Acompanha sem estalar as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Resistência à intempérie.
Utilização: Exterior e Interior. Portas, janelas e outras estruturas em madeira.

	Brilhante	½ Brilho	Cera	Mate
0,25L				
0,75L				
2,5L				

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 2 - 3h • **Diluição:** Diluente Sintético DS-100 (Trincha/Rolo: 5%; Pistola: 15%)



VERNIZ AQUATACO - Aquoso Poliuretano para Soalhos de 1K

Cód. 4-0103

Propriedades: Protege e embeleza soalhos em madeira de utilização domésticas; Sem odor, cheiro pouco ativo; Secagem rápida.

	Brilhante	½ Brilho	Mate
1L			
2,5L			

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h / **Lixagem:** 4h • **Repintura:** 4 - 5h • **Diluição:** Água (5% - 10%)



VERNIZ MARÍTIMO - Solvente para Ambientes Agressivos

Cód. 5-0242

Propriedades: Acompanha sem estalar as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Resistência à intempérie; Acabamento para madeiras exterior, sobretudo em ambientes agressivos.
Utilização: Exterior e Interior. Portas, janelas e outras estruturas em madeira.

	Brilhante
0,75L	
2,5L	

Rendimento m²/L/demão: 12 - 14 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 2h
Diluição: Diluente Sintético DS-100 (Trincha/Rolo: Pronto aplicar; Pistola: 10%)



VERNIZ AQUABEL - Acrílico Aquoso para Madeira Exterior

Cód. 4-0102

Propriedades: Comportamento excelente comparado com o dos vernizes tradicionais; Grande variedade de cores; Baixo cheiro; Alta resistência aos UV e à intempérie.
Utilização: Exterior e Interior. Portas, janelas e outras estruturas em madeira.

	Brilhante	½ Brilho	Mate
1L			
2,5L			

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 4h • **Repintura:** 8h
Diluição: Água (Trincha/Rolo: Pronto aplicar; Pistola: 10%)



VERNIZ VIROC MATE- Acrílico Aquoso para Viroc, Duripanel e Eterboard

Cód. 4-0139

Propriedades: Resistente à intempérie e aos raios UV (não amarelece); Realça a textura do suporte; Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas; Proporciona proteção e embelezamento.
Utilização: Proteção e embelezamento de superfícies de viroc,

	Incolor	Cores
1L		
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 5 - 6 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 20 - 30 minutos
Diluição: Pronto aplicar

18 - MADEIRAS (HIDRATANTES)



ÓLEO DE TECA PARA DECKS- Protetor de Madeiras Exóticas

Cód. 5-0192

Propriedades: Hidratante de madeira de Teca e outras madeiras tropicais; Repelente à água; Deixa a madeira respirar; Penetra profundamente na madeira não formando película; Protege contra os raios UV.
Utilização: Exterior e Interior. Madeira.

	Incolor	Teca
0,75L		
2,5L		
5L		

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 8h
Repintura: 16h • **Diluição:** Pronto aplicar



ÓLEO LIMPA MÓVEIS

Cód. 5-0193

Propriedades: Limpa e dá brilho aos móveis.
Utilização: Interior. Superfícies de madeira.

Diluição: Pronto aplicar

	Incolor
0,25L	
1L	

19 - PRIMÁRIOS E SUB-CAPAS (MADEIRAS E METAIS)



PRIMOSSINT SR - Primário Sintético Resistente de Secagem Rápida

Cód. 5-0028

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Recomendado para situações que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura; Fácil aplicação e excelente lacagem; Secagem rápida; Anticorrosivo.
Utilização: Exterior e Interior. Ferro.

	Cores
1L	
2,5L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 30 minutos
Repintura: 6h • **Diluição:** Diluente Industrial DI-110 (Trincha/Rolo: 5%; Pistola: 15%)

OBS: **Cores Branco 9003, Preto, Grenat, Verde Escuro e Cinza 7047**



PRIMÁRIO MULTIMETAL - Universal

Cód. 5-0030

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Excelente aderência sobre variados tipos de metais ferrosos e não ferrosos; Capacidade anticorrosiva; Permite acabamentos com esmaltes sintéticos, epoxi e poliuretanos.
Utilização: Metalomecânica. Galvanizado, metais leves.

	Cores
0,25L	
1L	
2,5L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 15 minutos
Repintura: 8h (mínimo) • **Diluição:** Diluente DU-320 (Trincha/Rolo: 10%; Pistola: 20%)

OBS: **Cores Branco, Cinza, Preto, Castanho e Verde Escuro**



SUB-CAPA UNIVERSAL - Intermédio para Madeira e Metal

Cód. 5-0027

Propriedades: Bom enchimento sobre a madeira; Bom poder de cobertura; Secagem rápida; Fácil lixagem.
Utilização: Exterior e Interior. Portas, janelas e outras estruturas em madeira. Metais ferrosos.

	Cores
0,25L	
1L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 15 minutos
Lixagem: 6h • **Repintura:** 12h • **Diluição:** Diluente Sintético DS-100 (Trincha/Rolo: 5%; Pistola: 10%)

OBS: **Cores Branco, Cinza e Preto**



NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM - Conversor de Ferrugem

Cód. 4-0075

Propriedades: Neutraliza o processo de corrosão; Converte a ferrugem em óxido de ferro preto.
Utilização: Exterior e Interior. Tratamento de peças de ferro com ferrugem.

0,25L	
1L	
5L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Secagem ao Tato:** 2 - 3h
Repintura: Até ao máximo de 48h • **Diluição:** Pronto aplicar

20 - PROTEÇÃO DE PAVIMENTOS 1K



TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS - Solvente

Cód. 5-0016

Propriedades: Película micro-porosa; Deixa o suporte respirar; Grande resistência ao desgaste; Resistência ao envelhecimento natural; Auto-lavável.
Utilização: Pavimentos de cimento ou betão.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 11 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h • **Repintura:** 6h (mínimo)
Diluição: Diluente Acrílico DA-300 (Trincha/Rolo - 1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 5% / Pistola - 1ª Demão: 20%; Demãos seguintes: 10%)

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
1L			
5L			
15L			



TINTA MARCAÇÃO DE RELVA

Cód. 4-0014

Propriedades: Não danifica a relva natural; Após secagem do produto não é irritante nem nocivo ao corpo humano.
Utilização: Relva natural ou sintética.

	Branco
15L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 1 - 2h
Repintura: 4h • **Diluição:** Água (1ª Demão: 20%; Demãos seguintes: 10%)



TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS - Aquosa

Cód. 4-0071

Propriedades: Película micro-porosa; Deixa o suporte respirar; Grande resistência ao desgaste; Resistência ao envelhecimento natural; Auto-lavável; Odor pouco ativo.
Utilização: Pavimentos de cimento ou betão.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h • **Repintura:** 12h
Diluição: Água (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
1L				
5L				
15L				



TINTA PARA COURT DE TÉNIS - Acrílica Aquosa Anti-Derrapante

Cód. 4-0073

Propriedades: Rápida secagem; Excelente aderência sobre cimento e betão; Resistente ao desgaste, à abrasão e grande durabilidade.
Utilização: Pavimentos de cimento ou betão e pavimentos desportivos.

	Cores
5L	
15L	

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 2h • **Repintura:** 2h
Diluição: Água (1ª Demão: 15% - 20%; Demãos seguintes: 10%)

OBS: **Cores Branco, Verde 6009, 829 Vermelho**

21 - PROTEÇÃO DE PAVIMENTOS 2K



PRIMÁRIO EPÓXIBETÃO 2K (4:1) - Químico Resistente para Pavimentos

Cód. 5-0277 / 5-0259

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Recomendado para utilização em ambientes industriais agressivos; Excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos; Elevada resistência química; Excelente aderência sobre betão.
Utilização: Construção Civil. Pavimentos de cimento ou betão, metais ferrosos e não ferrosos.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h • **Repintura:** 16h (mínimo) / 48h (máximo)
Diluição: Diluente Epoxi DX-500 (Trincha/Rolo: 15%; Pistola: 25%)

Mistura 5L			Incolor
5-0277 Primário	1 X 4L	5L	
5-0259 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 20L			Incolor
5-0277 Primário	1 X 16L	20L	
5-0259 Endurecedor	1 X 4L		

ESMALTE EPÓXI ANTI-DERRAPANTE 2K (4:1) - Químico Resistente para Pavimentos

Cód. 5-0157 / 5-0114

Propriedades: Recomendado para utilização em ambientes industriais agressivos; Elevada resistência química; Anti-derrapante; Resistente à abrasão.
Utilização: Pavimentos de cimento ou betão, madeiras, metais ferrosos e não ferrosos.

Rendimento m²/L/demão: 6 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Epóxi DX-500 (1ª Demão: 15%; Demãos seguintes: 10%)

Mistura 5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0157 Esmalte	1 X 4L	5L			
5-0114 Endurecedor	1 X 1L				

Mistura 20L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0157 Esmalte	1 X 16L	20L			
5-0114 Endurecedor	1 X 4L				

ESMALTE EPÓXIBETÃO 2K (4:1) - Epóxi Químico Resistente para Pavimentos

Cód. 5-0267 / 5-0257

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Recomendado para utilização em ambientes quimicamente agressivos do ponto de vista corrosivo e químico; Elevada resistência química; Fácil limpeza e com boa resistência à abrasão.
Utilização: Pavimentos de cimento ou betão.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 10
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Epóxi DX-500 (1ª Demão: 20%; Demãos seguintes: 10%)

Mistura 5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0267 Esmalte	1 X 4L	5L			
5-0257 Endurecedor	1 X 1L				

Mistura 20L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0267 Esmalte	1 X 16L	20L			
5-0257 Endurecedor	1 X 4L				



VERNIZ EPÓXIBETÃO 2K (4:1) - Químico Resistente para Pavimentos

Cód. 5-0282 / 5-0260

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Recomendado para utilização em ambientes quimicamente agressivos; Excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos; Boa flexibilidade e retenção de brilho (interiores); Boa resistência à abrasão.
Utilização: Interior. Pavimentos de cimento ou betão.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 6 - 7 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h • **Repintura:** 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Epóxi DX-500 (1ª Demão: 25%; Demãos seguintes: 10%)

Mistura 5L			Incolor
5-0282 Verniz	1 X 4L	5L	
5-0260 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 20L			Incolor
5-0282 Verniz	1 X 16L	20L	
5-0260 Endurecedor	1 X 4L		

ESMALTE POLIBETÃO BRILHANTE 2K (4:1) - Acrílico PU Pavimentos

Cód. 5-0020 / 5-0104

Propriedades: Dureza e enchimento excelentes; Elevada resistência química, mecânica e ao desgaste; Permite espessuras elevadas; Elevada durabilidade no exterior.
Utilização: Acabamento em sistemas de pintura em superfícies de betão, metálicas e outros equipamentos, situados no interior ou no exterior.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Polibetão DP-399 (Rolo/Trincha: 10%; Pistola: 20%)

Mistura 5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0020 Esmalte	1 X 4L	5L			
5-0104 Endurecedor	1 X 1L				

Mistura 20L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0020 Esmalte	1 X 16L	20L			
5-0104 Endurecedor	1 X 4L				

ESMALTE POLIBETÃO MATE 2K (4:1) - Acrílico PU Pavimentos

Cód. 5-0291 / 5-0104

Propriedades: Dureza e enchimento excelentes; Elevada resistência química, mecânica e ao desgaste; Permite espessuras elevadas; Elevada durabilidade no exterior.
Utilização: Acabamento em sistemas de pintura em superfícies de betão, metálicas e outros equipamentos, situados no interior ou no exterior.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 9 - 11
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Polibetão DP-399 (Rolo/Trincha: 10%; Pistola: 20%)

Mistura 5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0291 Esmalte	1 X 4L	5L			
5-0104 Endurecedor	1 X 1L				

Mistura 20L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0291 Esmalte	1 X 16L	20L			
5-0104 Endurecedor	1 X 4L				

ESMALTE POLIBETÃO ANTI-DERRAPANTE 2K (4:1) Fino / Grosso - Acrílico PU Pavimentos

Cód. 5-0019 / 5-0021 / 5-0104

Propriedades: Anti-derrapante; Dureza e enchimento excelentes; Elevada resistência química, mecânica e ao desgaste; Permite espessuras elevadas; Elevada durabilidade no exterior.
Utilização: Acabamento em sistemas de pintura em superfícies de betão, metálicas e outros equipamentos, situados no interior ou no exterior.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 5 - 7
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Polibetão DP-399 (Rolo/Trincha: 10%)

Mistura 5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0019/0021 Esmalte	1 X 4L	5L			
5-0104 Endurecedor	1 X 1L				

Mistura 20L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0019/0021 Esmalte	1 X 16L	20L			
5-0104 Endurecedor	1 X 4L				

ESMALTE POLIBETÃO ANTI-DERRAPANTE MATE 2K (4:1) Fino / Grosso - Acrílico PU Pavimentos

Cód. 5-0321 / 5-0322 / 5-0104

Propriedades: Anti-derrapante; Dureza e enchimento excelentes; Elevada resistência química, mecânica e ao desgaste; Permite espessuras elevadas; Elevada durabilidade no exterior.
Utilização: Acabamento em sistemas de pintura em superfícies de betão, metálicas e outros equipamentos, situados no interior ou no exterior.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 5 - 7
Aplicação: Rolo / Trincha
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Polibetão DP-399 (Rolo/Trincha: 10%)

Mistura 5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0321/0322 Esmalte	1 X 4L	5L			
5-0104 Endurecedor	1 X 1L				

Mistura 20L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-03210/322 Esmalte	1 X 16L	20L			
5-0104 Endurecedor	1 X 4L				



VERNIZ POLIBETÃO BRILHANTE 2K (4:1) - Químico Resistente para Pavimentos

Cód. 5-0294 / 5-0196

Propriedades: Elevada dureza; Bom enchimento; Excelente resistência química, mecânica e ao desgaste; Excelente durabilidade no exterior.
Utilização: Acabamento em sistemas de pintura em superfícies de betão, metálicas e outros equipamentos, situados no interior e exterior.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Polibetão DP-399 (Rolo/Trincha: 10%; Pistola: 20%)

Mistura 5L			Incolor
5-0294 Verniz	1 X 4L	5L	
5-0196 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 20L			Incolor
5-0294 Verniz	1 X 16L	20L	
5-0196 Endurecedor	1 X 4L		



VERNIZ POLIBETÃO MATE 2K (4:1) - Químico Resistente para Pavimentos

Cód. 5-0290 / 5-0196

Propriedades: Elevada dureza; Bom enchimento; Excelente resistência química, mecânica e ao desgaste; Excelente durabilidade no exterior.
Utilização: Acabamento em sistemas de pintura em superfícies de betão, metálicas e outros equipamentos, situados no interior e exterior.
Obs: Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou a humidade relativa superior a 75%.

Rendimento m²/L/demão: 8 - 9 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h
Profundidade: 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 72h (máximo)
Diluição: Diluente Polibetão DP-399 (Rolo/Trincha: 10%; Pistola: 20%)

Mistura 5L			Incolor
5-0290 Verniz	1 X 4L	5L	
5-0196 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 20L			Incolor
5-0290 Verniz	1 X 16L	20L	
5-0196 Endurecedor	1 X 4L		

22 - PROTEÇÃO ANTIGRAFFITI



VERNIZ ANTIGRAFFITI 2K (2:1) - Químico Resistente

Cód. 5-0018 / 5-0132

Propriedades: durabilidade, dureza e enchimento excelentes; Elevada resistência química; Brilhante.
Utilização: Recomendado como acabamento antigraffiti em substratos de betão, tijolo e pedra, metais leves e inox. Interior e Exterior.

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 30 minutos • **Repintura:** 16h (mínimo) / 48h (máximo)
Diluição: Diluente Antigraffiti DA-376
(1ª Demão: 10%; Demãos seguintes: 5%)

Mistura 1,5L			**Incolor**
5-0018 Verniz	1 X 1L	**1,5L**	
5-0132 Endurecedor	1 X 0,5L		

Mistura 7,5L			**Incolor**
5-0018 Verniz	1 X 5L	**7,5L**	
5-0132 Endurecedor	1 X 2,5L		

23 - PINTURA DE PISCINAS EM BETÃO

TINTA EPÓXI PARA PISCINAS 2K (4:1) - Químico Resistente

Cód. 5-0280 / 5-0128

Propriedades: Resistente a ambientes quimicamente agressivos; Excelente aderência sobre betão; Elevada impermeabilidade à água.
Utilização: Tratamento e pintura interior de piscinas e lagos em

Rendimento m²/L/demão: 6 - 8 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 1h • **Profundidade:** 5 a 7 dias (dependendo da temperatura)
Repintura: 16h (mínimo) / 48h (máximo) • **Enchimento:** 7 dias (mínimo)
Diluição: Diluente Epóxi DX-500 (1ª Demão: 25%; Demãos seguintes: 10%)

OBS: **Cores Azul Piscinas e Branco**

Mistura 5L			Cores
5-0280 Tinta	1 X 4L	5L	
5-0128 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 20L			Cores
5-0280 Tinta	1 X 16L	20L	
5-0128 Endurecedor	1 X 4L		

24 - MARCAÇÃO DE ESTRADAS



TINTA MARCAÇÃO DE ESTRADAS 1K - Acrílica Solvente

Cód. 5-0014

Propriedades: durabilidade, dureza e enchimento excelentes; Elevada resistência química; Brilhante.
Utilização: Recomendado como acabamento antigraffiti em substratos de betão, tijolo e pedra, metais leves e inox. Interior e Exterior.

	Grupo 1	Grupo 2
1L		
5L		
15L		

Rendimento m²/L/demão: 3 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 15 minutos
Profundidade: 45 - 60 minutos • **Diluição:** Diluente Marcação de Estradas DTM-330 (Pistola: 15%)

OBS:
Grupo 1: **Branco e Preto**
Grupo 2: **Amarelo 1003 e Vermelho 3001**



MASSA PARA PASSADEIRAS - Massa Acrílica Solvente

Cód. 5-0015

Propriedades: Pintura de passadeiras; Boa resistência à abrasão; Permite a aplicação de espessuras elevadas; Produto de um só componente.
Utilização: Exterior e Interior. Pavimentos betuminosos ou de cimento.
Fabrico do produto por encomenda.

	Branco
10Kg	
25Kg	

Rendimento m²/Kg: 1 • **Aplicação:** Espátula • **Secagem ao Tato:** 15 minutos / **Profundidade:** 1h • **Diluição:** Pronto aplicar

ESFERAS DE VIDRO PARA TINTA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS (Consultar Preço)

25 - DECAPANTES



DECAPANTE EM GEL - Removedor de Tintas e Vernizes

Cód. 5-0060

Aplicação: Deve ser aplicado com uma trincha velha, molhando bem a superfície a decapar. Deixa-se atuar durante algum tempo até se notar que a tinta comece a enrugar e a empolar. Raspar a tinta com uma betumadeira. Limpar com uma escova e água abundante de forma a eliminar os resíduos soltos. Aconselha-se o uso de equipamento de proteção adequado.
Propriedades: Remoção de tinta seca e velha de substratos a pintar; Tixotrópico; Não

	Incolor
1L	
5L	

DECAPANTE DE FERRUGEM - Líquido de Remoção de Ferrugem

Cód. 5-0059

Propriedades: Deve ser aplicado com uma trincha velha, molhando bem a superfície a tratar. Deixa-se atuar durante 30 a 60 minutos, até a remoção total da ferrugem. Após a eliminação total da ferrugem, lavar com água e secar a superfície de imediato. De seguida e rapidamente, aplicar um primário anticorrosivo.
Utilização: Removedor de ferrugem em substratos a repintar.

	Incolor
1L	
5L	

26 - LIMPEZA E DESINFEÇÃO



SOLUÇÃO DESINFETANTE DE PAREDES - Eliminação de Fungos e Algas

Cód. 4-0081

Aplicação: Aplicar com uma trincha, deixando atuar durante 24 horas. De seguida deve-se limpar com uma escova e água abundante de forma a eliminar os resíduos

	Incolor
1L	
5L	

Diluição: 1L de Solução para 4L de Água



WASHBEL - Desinfetante e Branqueador de Paredes

Cód. 4-0082

Aplicação: Após lavagem com água e detergente, aplicar com trincha, escova ou pulverizador. Deixar actuar cerca de 2 horas. Aconselha-se a utilização de equipamentos de proteção apropriado (óculos, luvas, etc).
Propriedades: Facilita a lavagem e branqueamento das superfícies enegrecidas com bolores e fungos; Apenas para tratamento curativo dos micro-organismos.

	Incolor
1L	
5L	
25L	

Diluição: Pronto aplicar



LIMPA TELHAS - Limpeza e Desinfeção de Telhas

Cód. 4-0086

Aplicação: Aplicar com uma trincha ou pincel e deixar atuar cerca de 10 - 20 minutos. De seguida limpar com uma escova e água abundante de forma a eliminar os resíduos soltos. Aconselha-se a utilização de equipamentos de proteção apropriado (óculos, luvas, etc).
Propriedades: Solução de químicos e detergentes, especialmente concebido para limpeza e branqueamento de telhas enegrecidas.

Rendimento m²/L: 5 • **Diluição:** Pronto aplicar

	Incolor
1L	
5L	
10L	
25L	



LIMPA GRANITOS - Limpeza e Desinfeção de Granitos

Cód. 4-0084

Aplicação: Aplicar com uma trincha ou pincel e deixar atuar cerca de 10 - 20 minutos. De seguida limpar com uma escova e água abundante de forma a eliminar os resíduos soltos. Aconselha-se a utilização de equipamentos de proteção apropriado (óculos, luvas, etc).
Propriedades: Solução de químicos e detergentes, especialmente concebido para limpeza e branqueamento de pedras.

Rendimento m²/L: 5 • **Diluição:** Até 100% com Água

	Incolor
1L	
5L	
10L	
25L	



CIMBEL - Desincrustante

Cód. 4-0085

Propriedades: Fácil aplicação; Limpa resíduos de cimento, formações calcárias; sujidade encardida em mármores, tijoleiras, pedra, etc.
Utilização: Exterior e Interior. Pavimentos.

Rendimento Teórico: Variável • **Aplicação:** Rolo / Trincha • **Diluição:** Pronto aplicar

	Incolor
1L	
5L	
10L	
25L	

27 - ADITIVOS ANTI-FUNGOS

ADITIVO ANTI-FUNGOS E ALGAS - Fungicida/Algicida para Tintas Aquosas

Cód. 4-0088

Propriedades: Aditivo fungicida-algicida para tintas à base de água, conferindo uma extraordinária resistência à contaminação de fungos, mantendo-se ativo com o passar do tempo.

Diluição: 1L de Aditivo para 15L de Tinta

	Incolor
0,25L	
1L	
5L	

28 - ADITIVOS PARA BETÃO

DULATEX - Plastificante de Argamassas

Cód. 4-0093

Proporção de mistura:
Em rebocos - Adicionar 2% sobre a quantidade de cimento.
Em placas - Adicionar 3% sobre a quantidade de cimento. Adicionar o Dulatex à água de amassadura.
Propriedades: Torna a argamassa plástica e trabalhável; Aumenta a resistência à tração; Limita a fissuração, melhora a dureza e diminui a tendência à formação de poeiras; Impermeabiliza e aumenta a aderência sobre todos os suportes mesmo lisos.

	Castanho
1L	
5L	
20L	



DUFIX - Resina de Agarramento para Betão

Cód. 4-0091

Como resina de agarramento: Aplicar sem diluição em camada farta.
Como chapisco de agarramento: Amassar a mistura de cimento e areia com a seguinte mistura: 2 partes de água mais 1 parte de Dufix.
Propriedades: Aumenta a aderência e permite o agarramento do cimento sobre todos os substratos de alvenaria; Permite rebocar ou aplicar argamassas sobre superfícies lisas; Resiste à alcalinidade do cimento; Apto para ser aplicado sobre superfícies húmidas ou secas.

	Incolor
1L	
5L	
20L	

ADITIVO HIDROFUGANTE - Para Betão Líquido

Cód. 4-0092

Consumo: 0,5 litro para cada saco de cimento (25Kg).
Propriedades: Utiliza-se em rebocos estanques, betonilhas e revestimentos estanques; Torna as argamassas e o betão impermeáveis.

	Incolor
1L	
5L	
20L	

29 -DESCOFRAGEM DE BETÃO



ÓLEO DESCOFRAGEM UNIVERSAL - Desmoldagem de Betão a Moldes de Metal/Madeira

Cód. 4-0079

Utilização: Adicionar 1 parte de óleo até ao máximo de 20 partes de água, com agitação contínua até uma boa homogeneização. Deixar repousar 2 - 3 horas antes da sua aplicação.
Propriedades: Possibilita descofragens fáceis; Ausência de manchas e arestas vivas e duradouras; Grande resistência à corrosão; Elevada capacidade de diluição; Não ataca o betão.

	Incolor
1L	
5L	
25L	



ÓLEO DESCOFRAGEM PRO "PRONTO APLICAR" - Desmoldagem de Betão a Moldes de Metal/Madeira

Cód. 4-0080

Utilização: Pronto aplicar com pincel, trincha ou pistola.
Propriedades: Facilita a descofragem; Não ataca o betão; Proporciona um perfeito acabamento em superfícies desmoldadas.

	Incolor
5L	
25L	

30 -BETUMINOSOS



FLINTBEL - Massa Betuminosa

Cód. 5-0007

Propriedades: Para impermeabilizações de rebocos sobre alvenarias; Aplicação direta sobre blocos de cimento; Como primário ou preparação de superfícies que irão ser impermeabilizadas ou revestidas com produtos ou telas asfálticas; Impermeabilizante em: muros de suporte, paredes em contacto com terras, paredes de caves, etc.; Como barreira de vapor.
Utilização: Fundações, pilares e muros de suporte.

	Preto
1L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 1 - 2 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 12h • **Repintura:** 16h (mínimo)
Diluição: Diluente Celuloso DC-210 (Rolo/Trincha: 10%; Pistola: 30%)



ISOBEL - Isolante Asfaltico Solvente

Cód. 5-0010

Propriedades: Proteção de fundações, muros, suportes e pilares contra a agressividade dos terrenos; Reforça a impermeabilidade do betão, penetrando profundamente na base; Boa aderência ao suporte; Resistente ao atrito mecânico no decorrer das operações de aterro; Pode-se aplicar em betão acabado de descofrar.

	Preto
1L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L/demão: 4 - 6 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 12h • **Repintura:** 16h (mínimo)
Diluição: Pronto aplicar

IMPERMEABILIZANTE EPÓXI BETUMINOSO 2K (4:1) -Coal-tar

Cód. 5-0006 / 5-0121

Propriedades: Proteção de aço e do betão, no exterior ou interior, enterrado ou submerso, como por exemplo, em estações de tratamento de águas residuais (ETAR), obras hidráulicas, comportas e condutas, instalações portuárias, indústria química, etc.
Utilização: Construção Civil e Metalomecânica. Aço e betão.
Obs: Não deve ser aplicado em superfícies em contacto com a água

Rendimento m²/L (100 microns): 4 - 5
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 4 - 5h
Repintura: 1 - 3 dias
Diluição: Diluente Epoxi DX-500 (Trincha/Rolo: 5%; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 5L			Preto
5-0006 Epoxi	1 X 4L	5L	
5-0121 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 20L			Preto
5-0006 Epoxi	1 X 16L	20L	
5-0121 Endurecedor	1 X 4L		

31 - COLAS

COLA PARA MADEIRA - Aquosa para Colagem de Madeira e Cartão

Cód. 4-0097

Propriedades: Cola base aquosa que produz ligações muito resistentes e elásticas; Indicada para montagem de móveis, trabalhos de marcenaria e carpintaria com madeiras folhosas; Colagem de termo-laminados ou folha de madeira e aglomerados em prensas.

Rendimento m²/Kg/demão: 5 - 6 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Tempo Aberto:** 15 minutos

	Branco
0,25Kg	
0,5Kg	
1Kg	
5Kg	



COLA DE CONTACTO - Base Solvente para Colagem de Diversos Materiais

Cód. 5-0250

Propriedades: Indicada para montagem de móveis, trabalhos de marcenaria e carpintaria com madeiras folhosas; Colagem de termo-laminados ou folha de madeira e aglomerados em prensas.
Utilização: Exterior e Interior. Madeira, cartão, couro e alcatifas.

Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola • **Tempo Aberto:** 20 - 30 minutos

	Incolor
0,25L	
1L	
5L	

COLA PARA TACOS E LAMPARQUET - Aquosa para Colagem de Tacos

Cód. 4-0098

Propriedades: Indicada para tacos; Secagem rápida; Fácil aplicação; Colagem resistente.
Utilização: Exterior e Interior. Madeira e betão não hidrofugado.

Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola • **Tempo Aberto:** 5 - 10 minutos

OBS:
Cores: Branco e Castanho

	Cores
1Kg	
7Kg	

ÓLEO DE LINHAÇA

Cód. 4-0089

Propriedades: Torna o filme mais flexível; Diminui o amarelecimento; Dá fluidez às tintas.

	Incolor
1L	
5L	



SECANTE SOLVENTE - Reforço em Produtos Sintéticos

Cód. 5-0215

Propriedades: Acelera a secagem das tintas à superfície.
Adição: Até 10% (peso) em primários e esmaltes sintéticos.

	Incolor
0,25L	
1L	



FIXADOR DE CAL - Resina para Adicionar na Cal como Fixador

Cód. 4-0090

Consumos:
Como Isolante: Deve-se diluir com 10% de água.
Como Fixador de Cal: Adicionar 10% sobre o peso da Cal.

	Incolor
1L	
5L	
15L	

33 - DILUENTES

		0,25L	1L	5L	25L
DS-100 SINTÉTICO	Cód. 5-0096				
DI-110 INDUSTRIAL	Cód. 5-0079				
DC-200 CELULOSO LIMPEZA	Cód. 5-0071				
DC-210 CELULOSO	Cód. 5-0070				
DA-300 ACRÍLICO	Cód. 5-0063				
DU-320 DILUENTE UNIVERSAL	Cód. 5-0098				
DTM-330 MARCAÇÃO DE ESTRADAS	Cód. 5-0097				
DA-376 ANTIGRAFFITI	Cód. 5-0068				
DP-399 POLIBETÃO	Cód. 5-0089				
DR-475 RETARDADOR UNIVERSAL	Cód. 5-0061				
DX-500 EPÓXI	Cód. 5-0078				
DT-600 DUQUELITE	Cód. 5-0075				
DT-610 PLIOBEL	Cód. 5-0088				
DD-710 DESENGORDURANTE	Cód. 5-0073				
DP-720 LIMPEZA COLA DE CONTACTO	Cód. 5-0081				
DA-800 AGUARRAZ	Cód. 5-0067				
DD-900 DURIBEL	Cód. 5-0076				



Indústria de Mobiliário

34 - VELATURAS PARA MADEIRAS



VELATURAS PARA MADEIRAS - Coloração de Madeiras

Cód. 5-0236

Propriedades: Secagem muito rápida; Ideal para mudar a tonalidade da madeira sem alterar as propriedades da mesma.
Utilização: Interior. Madeira.

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
1L			
2,5L			
20L			

Rendimento m²/L/demão: 10 - 12 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos • **Repintura:** 1h
Diluição: Pronto aplicar

OBS:
Grupo 1: **1026 Pau Santo, 1041 Pinho Oregon, 1055 Carvalho Francês**
Grupo 2: **1040 Carvalho, 1043 Teca, 1046 Nogueira, 1047 Cedro, 1048 Castanho, 1051 Massacar**
Grupo 3: **1042 Pinho Califórnia, 1044 Vermelho Inglês, 1045 Caoba Inglês, 1049 Caoba Vermelho, 1050 Mogno, 1056 Wengué**



PIGMENTO CONCENTRADO PARA VELATURAS E VERNIZES - Coloração de Madeiras

Cód. 5-0214

Limpeza de Ferramentas: Diluente Celuloso DC-210.
Utilização: Interior. Indicado para produzir cores no local de trabalho, com diferentes concentrações, tendo em vista colorir madeira. Utilizar o Diluente DP-700.

	Preto	Cores
1L		

OBS: **Cores Amarelo e Vermelho**

35 - FUNDO POLIMÓVEL 2K TAPA POROS



ISOLANTE DE MDF 2K (1:1) - Fundo Poliuretano Solvente

Cód. 5-0187 / 5-0258

Propriedades: Bom poder de enchimento; Excelente aderência; Secagem rápida e fácil lixagem; É um produto para aplicação em interiores, destinado a regularizar as superfícies de madeira, MDF, que normalmente apresentem diferentes graus de absorção.
Utilização: Interior. Madeira.

Rendimento m²/L (40 microns): 10 - 12
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 5 minutos
Lixagem: 1 - 2h • **Repintura:** 2h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419
(Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 10%)

Mistura 2L			Incolor
5-0187 Isolante	1 X 1L	2L	
5-0258 Endurecedor	1 X 1L		

Mistura 10L			Incolor
5-0187 Isolante	1 X 5L	10L	
5-0258 Endurecedor	1 X 5L		



FUNDO POLIMÓVEL 2K (2:1) - Tapa Poros Poliuretano Solvente

Cód. 5-0183 / 5-0137

Propriedades: Bom poder de enchimento; Excelente aderência; Secagem rápida e fácil lixagem; É um produto para aplicação em interiores, destinado a regularizar as superfícies de madeira, MDF, que normalmente apresentem diferentes graus de absorção.
Utilização: Interior. Madeira.

Rendimento m²/L (40 microns): 7 - 8 • **Aplicação:** Pistola
Secagem ao Tato: 10 minutos / **Lixagem:** 1 - 2h
Repintura: 2h • **Diluição:** Diluente Polimóvel DP-419 (5% - 10%)

Mistura 7,5L			Incolor
5-0183 Fundo	1 X 5L	7,5L	
5-0137 Endurecedor	1 X 2,5L		

Mistura 30L			Incolor
5-0183 Fundo	1 X 20L	30L	
5-0137 Endurecedor	2 X 5L		



TAPA POROS CELULOSO - Fundo de Enchimento para Madeiras

Cód. 5-0229

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Produto de fácil aplicação e lixagem, permitindo uma excelente uniformidade superficial, tapando os poros da madeira, para posterior aplicação do verniz de acabamento; Apresenta uma secagem rápida, boa lixagem e boa aderência; Para utilização na indústria de mobiliário e outras indústrias de madeiras; Possui bom enchimento.
Utilização: Madeira.

	Incolor
1L	
5L	
20L	

Rendimento m²/L (30 microns): 6 - 7 • **Aplicação:** Rolo / Trincha / Pistola • **Secagem ao Tato:** 10 - 15 minutos
Lixagem: 2h • **Repintura:** 2h • **Diluição:** Diluente Celuloso DC-210 (Rolo/Trincha: 50%; Pistola: 100%)



VERNIZ POLIMÓVEL INTERIOR 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0246 / 5-0338

Propriedades: Resistência ao envelhecimento e amarelecimento; Boa lacagem; Elevada dureza; Muito macio ao toque;

Rendimento m²/L (50 microns): 6 - 7
Aplicação: Pistola
Secagem ao Tato: 20 - 25 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (5% - 10%)

Brilhante: >80%
Semi-Brilhante: ± 60%
Acetinado: ± 30%
Mate: <10%

Mistura 1,5L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 1L	1,5L				
5-0338 End. Interior	1 X 0,5L					

Mistura 7,5L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 5L	7,5L				
5-0338 End. Interior	1 X 2,5L					

Mistura 30L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 20L	30L				
5-0338 End. Interior	2 X 5L					



VERNIZ POLIMÓVEL EXTERIOR 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0246 / 5-0339

Propriedades: Resistência ao envelhecimento e amarelecimento; Boa lacagem; Elevada dureza; Muito macio ao toque;

Rendimento m²/L (50 microns): 6 - 7
Aplicação: Pistola
Secagem ao Tato:
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
20 - 25 minutos
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (5% - 10%)

Brilhante: >80%
Semi-Brilhante: ± 60%
Acetinado: ± 30%
Mate: <10%

Mistura 1,5L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 1L	1,5L				
5-0339 End. Exterior	1 X 0,5L					

Mistura 7,5L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 5L	7,5L				
5-0339 End. Exterior	1 X 2,5L					

Mistura 30L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 20L	30L				
5-0339 End. Exterior	2 X 5L					



VERNIZ POLIMÓVEL EXTERIOR LENTO 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0246 / 5-0340

Propriedades: Resistência ao envelhecimento e amarelecimento; Boa lacagem; Elevada dureza; Muito macio ao toque;

Mistura 1,5L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 1L	1,5L				
5-0340 End. Lento	1 X 0,5L					

Mistura 7,5L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 5L	7,5L				
5-0340 End. Lento	1 X 2,5L					

Mistura 30L			Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado	Mate
5-0246 Verniz	1 X 20L	30L				
5-0340 End. Lento	2 X 5L					

Rendimento m²/L (50 microns): 6 - 7
Aplicação: Pistola
Secagem ao Tato: 20 - 25 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (5% - 10%)

Brilhante: >80%
Semi-Brilhante: ± 60%
Acetinado: ± 30%
Mate: <10%



VERNIZ CELULOSO - Verniz Solvente Nitro-Sintético para Madeiras

Cód. 5-0240

(UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL)
Propriedades: Fácil aplicação; Secagem rápida e dureza elevada; Muito macio ao toque; Bom poder de enchimento.
Utilização: Interior. Portas, janelas e estruturas de madeira.

	Brilhante	Semi Brilhante	Acetinado / Cera	Mate
1L				
5L				
20L				

Rendimento m²/L (40 microns): 6 - 7 • **Aplicação:** Rolo/ Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 10 - 15 minutos
Diluição: Diluente Celuloso DC-210 (Rolo/Trincha: 50%; Pistola: 100%)

37 - SUB-CAPA POLIMÓVEL 2K



SUB-CAPA POLIMÓVEL 2K (2:1) - Intermédio Poliuretano

Cód. 5-0228 / 5-0127

Propriedades: Bom poder de enchimento; Excelente aderência; Secagem rápida e de fácil aplicação; Para aplicação em interiores; Destinado a regularizar as superfícies de madeira, que normalmente apresentam diferentes graus de absorção.
Utilização: Madeira.

Mistura 1,5L			Branco
5-0228 Sub-capa	1 X 1L	1,5L	
5-0127 Endurecedor	1 X 0,5L		

Mistura 7,5L			Branco
5-0228 Sub-capa	1 X 5L	7,5L	
5-0127 Endurecedor	1 X 2,5L		

Mistura 30L			Branco
5-0228 Sub-capa	1 X 20L	30L	
5-0127 Endurecedor	2 X 5L		

Rendimento m²/L (40 microns): 10 - 12
Aplicação: Pistola • **Secagem ao Tato:** 10 minutos / **Lixagem:** 2h
Repintura (20°C): 2h (mínimo)
Diluição: Diluente Polimóvel DP-440 (5% - 10%)

OBS: **Cores Branco, Preto, Creme e Cinzento**



ESMALTE POLIMÓVEL INTERIOR BRILHANTE 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0174 / 5-0336

Propriedades: Acompanha sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Alta resistência à intempérie; Acabamento para madeiras interiores e exteriores, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

Rendimento m²/L (50 microns): 7 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 1,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0174 Esmalte	1 X 1L	1,5L			
5-0336 End. Interior	1 X 0,5L				

Mistura 7,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0174 Esmalte	1 X 5L	7,5L			
5-0336 End. Interior	1 X 2,5L				

Mistura 30L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0174 Esmalte	1 X 20L	30L			
5-0336 End. Interior	2 X 5L				



ESMALTE POLIMÓVEL INTERIOR ½ BRILHO 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0173 / 5-0336

Propriedades: Acompanha sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Alta resistência à intempérie; Acabamento para madeiras interiores e exteriores, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

Rendimento m²/L (50 microns): 7 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 1,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0173 Esm. ½ Brilho	1 X 1L	1,5L			
5-0336 End. Interior	1 X 0,5L				

Mistura 7,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0173 Esm. ½ Brilho	1 X 5L	7,5L			
5-0336 End. Interior	1 X 2,5L				

Mistura 30L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0173 Esm. ½ Brilho	1 X 20L	30L			
5-0336 End. Interior	2 X 5L				



ESMALTE POLIMÓVEL INTERIOR MATE 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0175 / 5-0336

Propriedades: Acompanha sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Alta resistência à intempérie; Acabamento para madeiras interiores e exteriores, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

Rendimento m²/L (50 microns): 7 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 1,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0175 Esmalte Mate	1 X 1L	**1,5L**			
5-0336 End. Interior	1 X 0,5L				

Mistura 7,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0175 Esmalte Mate	1 X 5L	**7,5L**			
5-0336 End. Interior	1 X 2,5L				

Mistura 30L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0175 Esmalte Mate	1 X 20L	**30L**			
5-0336 End. Interior	2 X 5L				



ESMALTE POLIMÓVEL EXTERIOR BRILHANTE 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0174 / 5-0337

Propriedades: Acompanha sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Alta resistência à intempérie; Acabamento para madeiras interiores e exteriores, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

Rendimento m²/L (50 microns): 7 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 1,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0174 Esmalte	1 X 1L	**1,5L**			
5-0337 End. Exterior	1 X 0,5L				

Mistura 7,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0174 Esmalte	1 X 5L	**7,5L**			
5-0337 End. Exterior	1 X 2,5L				

Mistura 30L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0174 Esmalte	1 X 20L	**30L**			
5-0337 End. Exterior	2 X 5L				



ESMALTE POLIMÓVEL EXTERIOR ½ BRILHO 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0173 / 5-0337

Propriedades: Acompanha sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Alta resistência à intempérie; Acabamento para madeiras interiores e exteriores, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

Rendimento m²/L (50 microns): 7 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 1,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0173 Esm. ½ Brilho	1 X 1L	**1,5L**			
5-0337 End. Exterior	1 X 0,5L				

Mistura 7,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0173 Esm. ½ Brilho	1 X 5L	**7,5L**			
5-0337 End. Exterior	1 X 2,5L				

Mistura 30L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0173 Esm. ½ Brilho	1 X 20L	**30L**			
5-0337 End. Exterior	2 X 5L				



ESMALTE POLIMÓVEL EXTERIOR MATE 2K (2:1) - Poliuretano Solvente

Cód. 5-0175 / 5-0337

Propriedades: Acompanha sem estalar, as dilatações e contrações naturais da madeira; Alta resistência aos UV, conferida por componentes que os absorvem e neutralizam; Alta resistência à intempérie; Acabamento para madeiras interiores e exteriores, sobretudo em ambientes agressivos; Protege e dá cor à madeira.

Rendimento m²/L (50 microns): 7 - 8
Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola
Secagem ao Tato: 15 minutos
Secagem Profundidade (20°C): ≥ 24h
Diluição: Diluente Polimóvel DP-419 (Rolo/Trincha: Pronto aplicar; Pistola: 5% - 15%)

Mistura 1,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0175 Esmalte Mate	1 X 1L	**1,5L**			
5-0337 End. Exterior	1 X 0,5L				

Mistura 7,5L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0175 Esmalte Mate	1 X 5L	**7,5L**			
5-0337 End. Exterior	1 X 2,5L				

Mistura 30L			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
5-0175 Esmalte Mate	1 X 20L	**30L**			
5-0337 End. Exterior	2 X 5L				

39 - DILUENTES

		1L	5L	25L
DC-210 CELULOSO	Cód. 5-0070			
DP-440 POLIMÓVEL	Cód. 5-0090			
DP-470 DILUENTE PARA VELATURAS	Cód. 5-0086			
DR-490 POLIURETANO RETARDADOR	Cód. 5-0095			
DP-700 DILUENTE LIMPEZA ACETONA	Cód. 5-0080			

40 - LIGANTES

		5L	20L
LIGANTE POLIMÓVEL BRILHANTE	Cód. 5-0287		
LIGANTE POLIMÓVEL MATE	Cód. 5-0289		

CATÁLOGO RAL • GRUPO DE CORES

GRUPO 1	Branco	1024	5010	6011	7001	7015	7034	7046	8024	9011
	Preto	1101	5011	6012	7002	7016	7035	7047	8025	9016
	1000	1102	5012	6013	7003	7021	7036	7102	8028	9017
	1001	1103	5014	6015	7004	7022	7037	8001	9001	9018
	1002	3007	5015	6016	7005	7023	7038	8002	9002	
	1011	3009	5020	6019	7006	7024	7039	8004	9003	
	1013	3012	5021	6025	7009	7026	7040	8007	9004	
	1014	3015	5023	6026	7010	7030	7042	8012	9005	
	1015	5003	5024	6027	7011	7031	7043	8017	9006	
	1019	5007	5101	6034	7012	7032	7044	8019	9007	
	1020	5009	6006	7000	7013	7033	7045	8022	9010	
	018/OC-Cinzento Riot Moderno • 042/LD-Amarelo CT Moderno 044/QH-Vermelho MT • 045/QH Azul MT • 048/KD-Amarelo CT Novo 3 0674 Vermelho MT • 094/LG-Verde JD 109/KH-Cinzento Escuro BC Cinza Rectro VO 2008 • Cinza VO Novo									

GRUPO 2	1017	4003	4010	5005	5022	6005	6014	6024	7048	8015
	1027	4005	5000	5008	6000	6007	6017	6028	8000	8016
	3004	4007	5001	5017	6001	6008	6020	6032	8003	8023
	3014	4008	5002	5018	6003	6009	6021	6033	8011	
	4001	4009	5004	5019	6004	6010	6022	7008	8014	
	011/KB-Amarelo YM • 016/KB-Laranja KB • 017/0C-Laranja Riot Moderno Branco H3279-DF • 041/KD-Laranja FF HI • 093/NG Laranja RK 097/LG-Amarelo HY • 115/KH- Laranja RK • 141/LI-Laranja SM 161/KL-Amarelo NH Antigo • Branco BC Novo • Branco DF									

GRUPO 3	1003	1012	1028	2000	2008	3000	3011	3020	4002	6018
	1004	1016	1032	2001	2009	3001	3013	3022	4004	6029
	1005	1018	1033	2002	2010	3002	3016	3027	4006	6037
	1006	1021	1034	2003	2011	3003	3017	3028	5013	6001
	1007	1023	1037	2004	2012	3005	3018	3031	6002	8008
	024/KB-Laranja GL • 027/LC-Amarelo VO • 040/KD- Vermelho MF 050/HD Laranja Galucho • 080/MG-Amarelo KM • 114/KH-Laranja KB Novo 132/LI-Amarelo JD • 135/KJ-Laranja BC • 145/KK-Amarelo FM TX F784 Amarelo VO Moderno									

CORES DO CATÁLOGO DE ESMALTES DUQUEBEL

Índice Alfabético

ACRILDUR ½ BRILHO / MATE 23
ACRILDUR BRILHANTE 22
ACRILTEX 11
ADITIVO ANTI-FUNGOS E ALGAS 38
ADITIVO HIDROFUGANTE 38

BELCRYL 3
BELDUR 21
BELFENDAS 17
BELGOLD 5
BELPLAST 6
BELSILK 8
BETUME VIDRACEIRO 17
BIOBEL 6

CIMAFLEX 15
CIMAFLEX PÓ 16
CIMALASTIC 16
CIMBEL 37
COLA DE CONTACTO 40
COLA PARA MADEIRA 40
COLA PARA TACOS E LAMPARQUET 40
CORANTES PARA TINTAS AQUOSAS 18
CUPRIBEL 24

DECAPANTE DE FERRUGEM 36
DECAPANTE EM GEL 36
DECORBEL 9
DILUENTES 42/50
DUCARDEX ACABAMENTO ACETINADO 25
DUCARDEX IMPREGNANTE ACETINADO 25
DUFIX 38
DUFLEX 10
DULATEX 38
DUQUELITE 3
DUQUESILK 8
DUQUESOFT 8
DUQUETHERM AREADO 14
DUQUETHERM RISCADO 14
DUTEX 11

ESFERAS DE VIDRO P/ TINTA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS 35
ESMALTE EPÓXI ANTI-DERRAPANTE 2K (4:1) 30
ESMALTE EPÓXIBETÃO 2K (4:1) 30
ESMALTE INDUSTRIAL SR 22
ESMALTE POLIBETÃO ANTI-DERRAPANTE 2K (4:1) 32
ESMALTE POLIBETÃO ANTI-DERRAPANTE MATE 2K (4:1) 32
ESMALTE POLIBETÃO BRILHANTE 2K (4:1) 31
ESMALTE POLIBETÃO MATE 2K (4:1) 31
ESMALTE POLIMÓVEL EXTERIOR ½ BRILHO 2K (2:1) 49
ESMALTE POLIMÓVEL EXTERIOR BRILHANTE 2K (2:1) 48
ESMALTE POLIMÓVEL EXTERIOR MATE 2K (2:1) 49
ESMALTE POLIMÓVEL INTERIOR ½ BRILHO 2K (2:1) 47
ESMALTE POLIMÓVEL INTERIOR BRILHANTE 2K (2:1) 47
ESMALTE POLIMÓVEL INTERIOR MATE 2K (2:1) 48
ESTUCOBEL 9
EXTERBEL 6

FERDUR 6
FERDUR FORJA 21
FIBRAFLEX 21
FIXADOR DE CAL 15
FLEXMATE 41
FLINTBEL 10
FUNDO POLIMÓVEL 2K (2:1) 39
44

GALVABEL BRILHANTE / ½ BRILHO / MATE 22

HIDROBEL 20
HIDROCIL 20
HIDROPLITE 2

IMPERBEL FLEX 1K 16
IMPERMEABILIZANTE AQUOSO S-120 20
IMPERMEABILIZANTE EPÓXI BETUMINOSO 2K (4:1) 40
ISOBEL 39
ISOLANTE DE MDF 2K (1:1) 44
ISOLANTE FIXADOR 4

LIGANTES 50
LIMPA GRANITOS 37
LIMPA TELHAS 37

MASSA DE CARAPAS 17
MASSA PARA FISSURAS EXTERIOR BRANCO 17
MASSA PARA PASSADEIRAS 35
MEMBRANA ELÁSTICA 0017 13
MULTIBEL 2
MULTIBEL BRILHANTE 23

NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 28

ÓLEO DE LINHAÇA 41
ÓLEO DE TECA PARA DECKS 27
ÓLEO DESCOFRAGEM PRO “PRONTO APLICAR” 39
ÓLEO DESCOFRAGEM UNIVERSAL 39
ÓLEO LIMPA MÓVEIS 27
ÓLEO REPELENTE 20

PIGMENTO CONCENTRADO PARA VELATURAS E VERNIZES 43
PLÁS 7
PLASBEL 7
PLIOBEL 4
PRIMACRIL 2
PRIMÁRIO ACRÍLICO 0017 12
PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO P-300 3
PRIMÁRIO BLOQUEIO DE ALCATRÃO 4
PRIMÁRIO DUQUETHERM 14
PRIMÁRIO EPÓXIBETÃO 2K (4:1) 30
PRIMÁRIO MULTIMETAL 28
PRIMÁRIO VÉU DE NOIVA 3
PRIMOSSINT SR 28

REPELTOP 5
RESIDUQUE 16
RESITELHA 19

SALIOLITE 4
SECANTE SOLVENTE 41
SILIFLEX 10
SOLUÇÃO DESINFETANTE DE PAREDES 36
STOPBEL 8
SUB-CAPA POLIMÓVEL 2K (2:1) 46
SUB-CAPA UNIVERSAL 28
SUPERBEL 5
SUPERTEX 11
SUPERTEXTIN 11

TAPA POROS AQUOSO 24
TAPA POROS CELULOSO 44
TELAFLEX 15
TELAFLEX TRANSITÁVEL 15
TINTA ACRÍLICA AQUOSA TEXTURADA EXTRA-FINA 0017 12
TINTA ACRÍLICA MATE D4 6
TINTA ACRÍLICA PARA PLADUR 9
TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS 29
TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS 29
TINTA ANTI-MOSTO 23
TINTA AQUATELHA 19
TINTA AQUOSA ACETINADA 0017 12
TINTA AQUOSA LAVÁVEL MATE 0017 13
TINTA AQUOSA TEXTURADA 0017 13
TINTA EPÓXI PARA PISCINAS 2K (4:1) 35
TINTA FOTOLUMINESCENTE 2K (4:1) 18
TINTA MARCAÇÃO DE ESTRADAS 1K 35
TINTA MARCAÇÃO DE RELVA 29
TINTA PARA COURT DE TÉNIS 29
TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA 0017 12
TINTA PLÁSTICA INDUSTRIAL MATE 7
TINTA TELHA ACRÍLICA SOLVENTE 19

VELATURAS PARA MADEIRAS 43
VERNIZ ACRÍLICO HIDRÓFUGO AQUOSO 19
VERNIZ ANTIGRAFFITI 2K (2:1) 34
VERNIZ AQUA BETÃO 18
VERNIZ AQUABEL 26
VERNIZ AQUATACO 26
VERNIZ CELULOSO 46
VERNIZ EPÓXIBETÃO 2K (4:1) 31
VERNIZ MARÍTIMO 26
VERNIZ POLIBETÃO BRILHANTE 2K (4:1) 32
VERNIZ POLIBETÃO MATE 2K (4:1) 33
VERNIZ POLIMÓVEL EXTERIOR 2K (2:1) 45
VERNIZ POLIMÓVEL EXTERIOR LENTO 2K (2:1) 46
VERNIZ POLIMÓVEL INTERIOR 2K (2:1) 45
VERNIZ SINTÉTICO 25
VERNIZ VIROC MATE 26

WASHBEL 36
WOODBEL ACABAMENTO 25
WOODBEL TRATAMENTO 24

APLICAÇÃO
As seguintes condições gerais são aplicáveis à comercialização de todos os nossos produtos, anulando as anteriores acordadas, considerando-se aceites pelo Cliente, salvo condições previamente estabelecidas.

GARANTIA
A Duquebel garante a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso constantes das respectivas fichas técnicas, pelo que a sua aplicação deverá ser efectuada em estrito respeito pelas mesmas.
Assim a Duquebel, não se responsabiliza por uma utilização deficiente ou ilegal dos seus produtos fora do disposto no parágrafo anterior, por cujos resultados ou consequências será unicamente responsável o Cliente. Os conselhos técnicos prestados pela Duquebel, antes ou depois da entrega dos produtos são meramente indicativos, dados de boa fé e constituem o seu melhor conhecimento atento do estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la.

PREÇOS
Os fornecimentos serão facturados conforme o acordado entre a Duquebel e o Cliente, tendo sempre por base os preços constantes na tabela de preços em vigor à data de facturação. Os preços poderão ser reajustados sem aviso prévio.
Os preços indicados na tabela de preços, encontram-se expresos em euros, aos quais acresce o IVA à taxa em vigor.
Os preços das cores de outros catálogos serão calculados e fornecidos por consulta.
Os preços entendem-se por embalagem de produto.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Salvo acordo expresso em contrário, os pagamentos deverão ser efectuados à Duquebel, de acordo com as indicações previamente estabelecidas entre as partes.
Os fornecimentos a crédito dependem do pedido de abertura de conta-corrente e a respectiva aprovação da Duquebel. Em caso de deferimento, será atribuído ao Cliente um limite de crédito, que poderá sofrer alterações de acordo com o volume médio mensal de aquisições e forma de pagamento.
A falta de pagamento no prazo estabelecido, ou pagamento efectuado através de cheque sem provisão ocasionarão a suspensão imediata, temporária ou definitiva, de outros fornecimentos a crédito, sem prejuízo de direito de debitar juros à taxa legal aplicável e de obtenção de competente cobrança judicial.
Em caso de atraso nos pagamentos de fornecimentos ainda não vencidos.
Até ao pagamento integral, a propriedade dos produtos é reservada à Duquebel nos termos do Artigo 409º do Código Civil.

NOTAS DE ENCOMENDA
As encomendas de produtos deverão, preferencialmente, ser feitas por fax, correio ou e-mail.
As encomendas de produtos standard, quando efectuadas pelo telefone, deverão ser confirmadas por escrito.

PRAZOS DE ENTREGA
O prazo de entrega é, no máximo, 5 dias úteis após a recepção da encomenda, excepto casos particulares acordados com o Cliente.
Na impossibilidade de cumprimentos do prazo de entrega, um novo prazo será negociado telefónicamente.
Eventuais atrasos e demoras por força maior ou imprevistos, não imputáveis Duquebel, não implicam responsabilidades de indemnização. Serão feitas todas as diligências para entregar as mercadorias nos prazos acordados com o Cliente.

EXPEDIÇÃO
As expedições e competente seguro de transporte serão de conta e risco da Duquebel, excepto quando efectuadas pelo Cliente ou salvo condições excepcionais a acordar entre as partes.
Sem pre que seja necessário, a pedido do Cliente, o despacho de qualquer mercadoria, os custos com o seu tranporte são da responsabilidade do Cliente, assim como os danos eventualmente causados a essa mercadoria.

RECEPÇÃO DA ENCOMENDA
No acto da entrega, o Cliente deverá examinar a encomenda de forma a verificar a sua conformidade com o pedido respectivo e com a guia de remessa, valendo o silêncio como recepção e aceitação tácitas da mesma.
Para prova da conformidade referida, o Cliente deverá assinar a competente guia de remessa, cujo triplicado entregará ao motorista.

AS RECLAMAÇÕES
As reclamações feitas por escrito e no prazo de 15 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda.
Nenhuma reclamação será aceite sem que se mostrem cumpridas as obrigações do Cliente relativamente à recepção das encomendas e se não forem referenciados os documentos de fornecimento.
A única obrigação da Duquebel será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou a da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer perdas ou danos.

DEVOLUÇÕES
As devoluções só são admissíveis em caso de reclamação deferida pela Duquebel, exigindo sempre o seu acordo prévio e por escrito, devendo ser sempre acompanhadas da competente nota de devolução com a referência ao produto e quantidade em causa, bem como ao número do documento que serviu de base ao fornecimento.

NULIDADE
A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas não afectará a plena validade das demais.

JURISDIÇÃO
Para o julgamento de todas as questões emergentes das presentes condições gerais de venda, incluindo a sua validade, interpretação e aplicação, é competente o Tribunal


Duquebel
Fibraflex
Duquebel
Primacril
Exterior e Interior
Duquebel
Repeltop
Hidro-repelente Fachadas
100% Acrílica
EMPRESA CERTIFICADA
NP EN ISO 9001
Duquebel
Acriltex
Exterior e Interior
Duquebel
Duquetherm
Duquebel
Limpa Telhas
Duquebel
Resiteiha
Duquebel
Superbel
Tinta Vinílica Super
Exterior e Interior
Excelente até
à última
GOTA!

design developed by NSCREATE+STUDIO 2022

edição 1 • Janeiro 2022

Recicle sempre

Viva no seu mundo, pinte no nosso!

DUQUEBEL - FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 119 a 121
3500-618 Viseu - Portugal
Telefone: +351 232 470 590 / Fax: +351 232 470 599
geral@duquebel.pt / www.duquebel.pt

30 DESDE 1991

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 Qualidade
Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

PME líder